





NAZWA PRODUKTU

NEC V754Q

OPIS

SQM Multimedia Support poleca NEC V754Q - wielkoformatowy monitor o rozdzielczości UHD (3840x2160) i zachwycającej 75-calowej przekątnej. V754Q pracuje na matrycy IPS i cechuje się fantastyczną reprodukcją barw, wysokim kontrastem i jasnością na poziomie 500 nitów. Antyrefleksyjna powłoka i szerokie kąty widzenia (178°/178°) powodują, że olśniewającą jakością prezentowanych treści można cieszyć się z każdej pozycji - również w orientacji portretowej.

Do dyspozycji użytkownika przygotowano wiele złączy, które także obsługują rozdzielczość 4096x2160 - DisplayPort, HDMI, USB, gniazdo na karty MicroSD, gniazdo OPS dla komputerów typu slot-in, port Ethernetowy (RJ45), jak i również szereg portów USB [w tym gniazdo zasilania 2A (CM1), gniazdo serwisowe (CM2), gniazdo do aktualizacji (MP) oraz USB-B].

Prócz gamy wejść, V754Q wyposażony jest także w wiele funkcjonalnych czujników - zaczynając od czujnika natężenia oświetlenia, przez czujnik NFC i temperatury, kończąc na czujniku obecności człowieka.

Podczas regularnej pracy, monitor pobiera ok. 155W mocy. Zwiększenie parametrów jasności do maksimum powoduje, że pobór zwiększa się do 210W, a maksymalny możliwy pobór sięga 340W.

NAZWA PRODUKTU

NEC V754Q

OPIS (CIAG DALSZY)

Monitor V754Q perfekcyjnie sprawdzi się jako ekran reklamowy w galeriach handlowych, hotelach, czy też obiektach rekreacyjnych. Mocowania Vesa (600x400mm lub 400x400mm) oraz dodatkowa funkcja TileMatrix pozwalają powiesić ekran na ścianie oraz eksploatować go jako część imponującej ściany wideo. Jego niezwykła wydajność, zdolność do pracy przez całą dobę i jakość prezentowanych multimediów gwarantują, że V754Q nie zawiedzie w najważniejszych momentach.

SPECYFIKACJA

Panel	S-IPS
Przekątna (cale)	75
Standard	UHD 4K
Rozdzielczość (px×px)	3840x2160
Szerokość powierzchni roboczej (mm)	1649.66
Wymiar ramki górnej / dolnej (mm)	15.83 / 15.83
Wysokość powierzchni roboczej (mm)	927.94
Proporcje ekranu	16:9
Wymiar ramki lewej / prawej (mm)	15.77 / 15.77
Kąty widzenia (poziom/pion; °)	178/178
Maks. jasność (cd/m²)	500
Szerokość bez podstawy (mm)	1681.2
Wysokość bez podstawy (mm)	959.6
Głębokość bez podstawy (mm)	71.1
Maks. pobór mocy (W)	340
Zestaw zawiera	Kabel zasilania
Zestaw zawiera	Pilot
Złącza	2 x Ethernet (RJ45)
Złącza	1 x Pilot (3.5mm jack)

SPECYFIKACJA

Złącza	Terminal zaciskowy (Wyjście, głośniki)
Złącza	1 x DisplayPort (Wyjście)
Złącza	1 x RS-232C (9-pin D-Sub)
Złącza	Gniazdo na kartę MicroSD
Złącza	3 x HDMI (Wejście)
Złącza	Gniazdo OPS
Złącza	2 x DisplayPort (Wejście)
Złącza	2 x Audio (Wejście/wyjście, 3.5mm jack)
Złącza	4 x USB-A
Złącza	1 x USB-B
Waga netto (kg)	52.6