



HYUNDAI D405MLI

DANE TECHNICZNE

Przekątna (cale)	40
Panel	PVA
Punkty dotykowe	2
Standard	Full HD
Rozdzielczość (px×px)	1920x1080
Proporcje ekranu	16:9
Maks. jasność (cd/m²)	450
Kąty widzenia (poziom/pion; °)	178/178
Złącza	6 x BNC (Wejście/wyjście, Komponent)
Złącza	2 x VGA (Wejście/wyjście, 15-pin D-Sub)
Złącza	2 x RCA (Wyjście audio)
Złącza	2 x RCA (Wejście audio kompozytowe)
Złącza	2 x HDMI (Wejście/wyjście, DVI)
Złącza	1 x 3.5mm jack
Złącza	2 x RCA (Wejście audio komponentowe)
Złącza	2 x BNC (Wejście/wyjście, Kompozyt)
Złącza	2 x RS-232C (Wejście/wyjście, 9-pin D-Sub)
Złącza	1 x 3.5mm jack (Wejście audio)
Maks. pobór mocy (W)	200
Szerokość bez podstawy (mm)	985.4
Wysokość bez podstawy (mm)	576.4
Głębokość bez podstawy (mm)	129.7
Waga netto (kg)	19
Zestaw zawiera	Pilot

Zestaw zawiera

Kabel zasilania

OPIS PRODUKTU

40-calowy Hyundai D405MLI to dotykowy telewizor przemysłowy, który wykorzystuje panel PVA i obsługuje rozdzielczość 1920x1080 przy jasności na poziomie 450 nitów oraz świetnych kątach widzenia (178 stopni w poziomie i pionie).

D405MLI wykorzystuje moduł multi-touch o technologii IR z 2 punktami dotyku - transmistery podczerwieni rozmieszczone są na całej długości monitora. Urządzenie cechuje się wysoką niezawodnością oraz bardzo odpornym dotykiem, dzięki anty-refleksyjnej powłoce ze szkła hartowanego o grubości zaledwie 5mm. Do dyspozycji użytkownika przeznaczone jest m. in. jedno wejście cyfrowe DVI (na złączu HDMI) oraz analogowe VGA.

Hyundai D405MLI świetnie pracuje zarówno w standardowym, poziomym położeniu, jak i również w trybie portretowym (orientacja wertykalna). D405MLI można również zamontować na ścianie (mocowania VESA 400x200mm). Urządzenie perfekcyjnie sprawdzi się w profesjonalnych, interaktywnych zastosowaniach w handlu, które wymagają sprzętu niezawodnego i przystosowanego do ciągłej pracy.

SQM Multimedia Support zaprasza Państwa do sprawdzenia dostępności produktu w wybranym terminie!

Link do produktu:

<https://rentalhouse.sqm.eu/pl/touch-monitors/131-hyundai-d405mli.html>