

BLACKMAGIC SMARTVIEW 4K

DANE TECHNICZNE

Kategoria	Monitor
Przekątna (cale)	15.6
Panel	TFT
Rozdzielczość (px×px)	3840x2160
Wspierane rozdzielczości wideo	2160p23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60
Wspierane rozdzielczości wideo	525i59.94 NTSC; 625i50 PAL
Wspierane rozdzielczości wideo	1080p23.98/24/25/29.97/30
Wspierane rozdzielczości wideo	1080p23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60
Wspierane rozdzielczości wideo	2K 23.98/24/25/29.97/30PsF
Wspierane rozdzielczości wideo	4K DCI 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60p
Wspierane rozdzielczości wideo	720p50/59.94/60
Wspierane rozdzielczości wideo	1080i50/59.94/60
Wspierane rozdzielczości wideo	2K DCI 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60p
Przeźreń barw	4:2:2 / 4:4:4
Standard SDI	SMPTE 292M
Standard SDI	SMPTE 296M
Standard SDI	SMPTE 425M
Standard SDI	SMPTE 2082
Standard SDI	SMPTE 259M
Standard SDI	SMPTE 372M
Standard SDI	SMPTE 424M
Złącza	2 x Ethernet (RJ45)



Złącza	1 x BNC (Wyjście, SD/HD/3G/6G/12G-SDI)
Złącza	1 x Tally (9-pin D-Sub)
Złącza	1 x MiniUSB
Złącza	2 x BNC (Wejście, SD/HD/3G/6G/12G-SDI)
Złącza	1 x SFP (Optyczne)
Szerokość (mm)	484
Wysokość (mm)	266
Głębokość (mm)	70
Waga netto (kg)	3.6

OPIS PRODUKTU

Blackmagic SmartView 4K to monitor broadcastowy o przekątnej 15.6" z matrycą TFT LCD, który obsługuje 12G-SDI i rozdzielczości nawet do 4K (3840x2160) przy 60p. Doskonale sprawdzi się do produkcji wideo oraz zaawansowanych i wymagających transmisji na żywo.

Monitor automatycznie wykrywa źródła SD, HD, 2K oraz 4K (Multi Rate), jak i automatycznie przełącza się na formaty SD i HD-SDI dzięki broadcastowemu up- i down- konwerterowi Teranex, który w czasie rzeczywistym usuwa przeplot oraz przetwarza sygnały SD, HD i Ultra HD, zapewniając tym samym praktycznie bezstratny w jakości obraz.

SmartView 4K oferuje funkcje takie, jak 3D LUT, H/V delay, zoom, kontrola ostrości (focus peaking), markery pionowe/poziome, tryb blue only oraz wiele innych, którymi można sterować bezpośrednio przez panel sterowania umieszczony pod wyświetlaczem lub przez dostępne 2 porty Ethernet (RJ45).

Urządzenie, prócz wyżej wspomnianych 2 portów Ethernet (Gigabit z loop-through), wyposażony jest w 2 wejścia SD/HD/3G/6G/12G-SDI na złączach BNC, wyjście SDI z ponownym taktowaniem, optyczne wejście typu SFP, port Tally na 9-pinowym D-Subie oraz gniazdo MiniUSB służące do aktualizacji i konfiguracji oprogramowania.

Monitor Blackmagic SmartView 4K przystosowany jest do montażu w szafie rackowej (6U) lub poprzez otwory montażowe VESA. Można go zasilać przez DC 12V lub AC 90 - 220V. Wypożycz ten doskonały monitor broadcastowy już dziś w SQM Rental House!

Link do produktu:

<https://rentalhouse.sqm.eu/pl/mixers/1333-blackmagic-smartview-4k.html>