

BLACKMAGIC SMART VIDEOHUB 20x20

DANE TECHNICZNE



Kategoria	Router
Wspierane rozdzielczości wideo	1080p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
Wspierane rozdzielczości wideo	1080i50/59.94/60
Wspierane rozdzielczości wideo	2K DCI 23.98/24/25PsF
Wspierane rozdzielczości wideo	4K DCI 23.98/24/25p
Wspierane rozdzielczości wideo	720p50/59.94/60
Wspierane rozdzielczości wideo	1080PsF23.98/24/25/29.97/30
Wspierane rozdzielczości wideo	2K DCI 23.98/24/25p
Wspierane rozdzielczości wideo	2160p23.98/24/25/29.97/30
Wspierane rozdzielczości wideo	525i59.94 NTSC; 625i50 PAL
Przestrzeń barw	YUV 4:2:2; YUV 4:4:4
Przestrzeń barw	RGB 4:2:2; RGB 4:4:4
Standard SDI	SMPTE 296M
Standard SDI	ITU-R BT.656
Standard SDI	SMPTE 424M
Standard SDI	SMPTE 259M
Standard SDI	SMPTE 425M
Standard SDI	ITU-R BT.601
Standard SDI	SMPTE 292M
Złącza	1 x Ethernet (RJ45)
Złącza	20 x BNC (Wejście SD-SDI/HD-SDI/6G-SDI 10-bit)
Złącza	1 x RJ7 (RS-422)
Złącza	1 x MiniUSB

Złącza	20 x BNC (Wyjście SD-SDI/HD-SDI/6G-SDI 10-bit)
Złącza	1 x BNC (Wejście reference)
Szerokość (mm)	482
Wysokość (mm)	44.45 (1U)
Głębokość (mm)	160
Waga netto (kg)	2

OPIS PRODUKTU

Smart Videohub 20x20 to zaawansowany router UHD z zintegrowanym panelem kontrolnym oraz monitoringiem amerykańskiej marki Blackmagic, który doskonale sprawdzi się do produkcji transmisji na żywo.

Tylny panel routera wyposażony jest w 20 wyjść 10-bit z funkcją ponownego taktowania i 20 wejść 10-bit typu BNC obsługujących interfejs 6G-SDI - dzięki temu możliwe jest podłączenie i routowanie dowolnej kombinacji SD, HD oraz UHD (do 4K DCI 25p) symultanicznie. Pozostałe złącza to port Mini USB, który służy do aktualizacji oprogramowania lub konfiguracji routera (tylko adresu IP), gniazdo RS422 na złączu RJ7 do trójpoziomowej synchronizacji lub Blackburst oraz port Ethernet do konfiguracji routera (która jest ponadto możliwa przez umieszczony na przednim panelu wyświetlacz LCD).

Wbudowane na przednim panelu pokrętko pozwala na błyskawiczny wybór numerów w połączeniach crosspoint routera oraz wyświetlanie ich na żywo wraz z etykietami. Nie jest wymagany zewnętrzny ekran, aby monitorować obraz na żywo - wszystko to jest dostępne na zintegrowanym wyświetlaczu LCD, dzięki któremu w każdym momencie sprawdzisz dowolne źródło wideo. Prócz pokrętki i wyświetlacza, przedni panel wyposażony jest w 21 przycisków służących do lokalnego sterowania Smart Videohubem.

Kompaktowe wymiary Smart Videohub 20x20 pozwalają na użycie sprzętu np. w mini-rackach (wysokość 1U). Blackmagic Smart Videohub 20x20 to sprzęt, który spełni wymagania profesjonalistów - wypożycz go już dziś w SQM Rental House!

Link do produktu:

<https://rentalhouse.sqm.eu/pl/mixers/1334-blackmagic-smart-videohub-20x20.html>