

BLACKMAGIC BIDIRECTIONAL SDI-HDMI 3G MICRO CONVERTER



DANE TECHNICZNE

Kategoria	Konwerter
Przestrzeń barw	YUV 4:2:2
Standard SDI	SMPTE 259M
Standard SDI	SMPTE 425M
Standard SDI	SMPTE 292M
Standard SDI	SMPTE 296M
Standard SDI	SMPTE 424M
Wspierane formaty HDMI	1080p23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60
Wspierane formaty HDMI	1080i50/59.94/60
Wspierane formaty HDMI	625i50 PAL
Wspierane formaty HDMI	720p50/59.94/60
Wspierane formaty HDMI	525i59.94 NTSC
Złącza	2 x HDMI (Wejście/wyjście)
Złącza	1 x USB-C
Złącza	2 x BNC (Wejście/wyjście, SDI)
Szerokość (mm)	81
Wysokość (mm)	59
Głębokość (mm)	25
Waga netto (kg)	0.174

OPIS PRODUKTU

Blackmagic BiDirectional SDI-HDMI 3G to kompaktowy mikrokonwerter, który przetwarza sygnał jednocześnie w dwóch kierunkach, a nawet w różnych formatach - SDI na HDMI oraz HDMI na SDI.

Mikrokonwerter BiDirectional SDI-HDMI 3G obsługuje rozdzielczości do 1080p60 w HDMI oraz DCI 2K w SDI. Dzięki funkcji ponownego taktowania SDI (reclocking) zagwarantowana jest stabilność sygnału przy wykorzystaniu długich kabli.

Mikrokonwerter wyposażony jest w wejście/wyjście HDMI typu A, wejście SDI (SD/HD/3G-SDI) oraz automatycznie dopasowujące się do wejście HDMI wyjście SDI - oba na złączach typu BNC. Konfiguracje, aktualizacje oraz zasilanie przez np. monitory czy laptopy obsługuje port USB typu C. Zasilanie możliwe jest również przez zasilacz.

Wypożycz solidny, kieszonkowy mikrokonwerter dwukierunkowy już dziś w SQM Rental House!

Link do produktu:

<https://rentalhouse.sqm.eu/pl/accessories/1335-blackmagic-bidirectional-sdi-hdmi-3g-micro-converter.html>