





NAZWA PRODUKTU

BLACKMAGIC ATEM MINI PRO ISO

OPIS

Blackmagic ATEM Mini Pro ISO to młodszy brat dostępnego w SQM Rental House ATEM-a Mini Extreme ISO - jest to drugi najlepszy w swojej serii produkcyjny mikser wideo, który perfekcyjnie sprawdzi się podczas prowadzenia transmisji na żywo.

ATEM Mini Pro ISO wyposażony jest w 4 wejścia HDMI-A, które obsługują standardy do 1080p60 (10-bit HD, przełączalne, dwukanałowe wbudowane audio), 1 wyjście HDMI-A, port RJ45 (Ethernet) obsługujące 10/100/1000 BaseT dla transmisji live, port USB-C 3.1 Gen 1 służące do nagrywania na dysk zewnętrzny oraz 2 mikrofonowe wejścia typu minijack. Wszystkie 4 wejścia HDMI pozwalają na ponowną synchronizację wejścia wideo oraz wyposażone są w konwertery liczby klatek i formatów.

Mikser ATEM Mini Pro ISO wyposażony jest w zintegrowany panel sterowania, na którym można znaleźć dedykowane przyciski do sterowania streamingiem, nagrywania, miksowania dźwięku, jak i błyskawicznego przełączania źródła wideo. Mikser pozwala nam na obsługę po 1 kluczu upstream i downstream, 1 DVE z obramowaniem i dodaniem cieni, 1 generatora wzorców, 2 generatorów palet kolorów, 1 zaawansowanego kluczowania Chroma, jak i 2 kluczy liniowych/Luma. Całkowita liczba warstw, która jest obsługiwana przez mikser przez ATEM Mini Pro ISO wynosi 5.

Wbudowany odtwarzacz multimedialny wyposażony jest w kanał "fill and key", a maksymalny liczba

NAZWA PRODUKTU

BLACKMAGIC ATEM MINI PRO ISO

OPIS (CIAG DALSZY)

kadrów na nagłówki wynosi 20. Mikser obsługuje także monitoring multiview (1 x 10) z możliwością lewo- oraz prawostronnej konfiguracji podglądu. Mikser audio obsługuje 6 wejść 2-kanałowych i posiada funkcję „audio podąża za obrazem” dla każdego z kanałów oraz osobną regulację wzmocnienia.

W Mini Pro ISO, podobnie jak w Mini Extreme ISO, możliwe jest automatyczne wygenerowanie pliku o rozszerzeniu .drp (DaVinci Resolve) i nagrywanie wielu strumieni wideo. Użyte obrazy z puli multimediów zapisywane są razem z plikami wideo wraz z metadanymi, co umożliwia błyskawiczny montaż materiału z nowymi efektami czy grafikami.

SPECYFIKACJA

Cyfrowe przetwarzanie obrazu	4:2:2 YUV; 10-bit
Wspierane rozdzielczości wideo	1080p23.98; 1080p24; 1080p25; 1080p29.97; 1080p30; 1080p50; 1080p59.94; 1080p60 (Streaming)
Wspierane rozdzielczości wideo	1080p23.98; 1080p24; 1080p25; 1080p29.97; 1080p30; 1080p50; 1080p59.94; 1080p60 (Wyjście)
Wspierane rozdzielczości wideo	720p50; 720p59.94; 720p60; 1080p23.98; 1080p24; 1080p25; 1080p29.97; 1080p30; 1080p50; 1080p59.94; 1080p60; 1080i50; 1080i59.94; 1080i60 (Wejście)
Wspierane rozdzielczości PC	1280x720p@50/59.94/60Hz; 1920x1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz; 1920x1080i@50/59.94/60Hz
Zasilanie	12V DC; 2.5A
Maks. pobór mocy (W)	36
Szerokość (mm)	237.5
Zestaw zawiera	Zasilacz
Wysokość (mm)	35
Głębokość (mm)	103.5
Złącza	1 x Ethernet (RJ45)
Złącza	1 x HDMI (Wyjście)
Złącza	2 x 3.5mm jack (Wejście, Mikrofon)
Złącza	4 x HDMI (Wejście)
Złącza	1 x USB-C
Waga netto (kg)	0.55