

## BRIGHTSIGN PLAYER HD1024



### DANE TECHNICZNE

Wspierane rozdzielczości wideo	1024x768 (60p)
Wspierane rozdzielczości wideo	1440x900 (60/75p)
Wspierane rozdzielczości wideo	720x576 (50p/50i)
Wspierane rozdzielczości wideo	1280x1024 (60/75p)
Wspierane rozdzielczości wideo	1920x1200
Wspierane rozdzielczości wideo	640x480 (60p)
Wspierane rozdzielczości wideo	1280x800 (60p)
Wspierane rozdzielczości wideo	1920x1080 (50/59.94/60i)
Wspierane rozdzielczości wideo	1280x720 (50/59.94/60p)
Wspierane rozdzielczości wideo	1440x1050 (60/75p)
Wspierane rozdzielczości wideo	800x600 (60/75p)
Wspierane rozdzielczości wideo	1360x768 (60p)
Wspierane rozdzielczości wideo	4096x2160, 3840x2160, 3840x600
Wspierane rozdzielczości wideo	720x480 (59.94/60p/60i)
Wspierane rozdzielczości wideo	1280x960 (60p)
Wspierane rozdzielczości wideo	1920x1080 (24/25/29.97/30/50/59.94/60p)
Wspierane rozdzielczości wideo	1280x768 (60p)
Wspierane rozdzielczości wideo	1600x1200 (60p)
Złącza	1 x RS232 (3.5mm jack)
Złącza	1 x 3.5mm jack (Wyjście audio)
Złącza	1 x Ethernet (RJ45)
Złącza	1 x HDMI (Wyjście)
Złącza	Gniazdo na kartę MicroSD

Złącza	1 x IR (3.5mm jack)
Złącza	1 x USB-A
Szerokość (mm)	159.9
Wysokość (mm)	22
Głębokość (mm)	144.2
Waga netto (kg)	0.345

## OPIS PRODUKTU

Brightsign HD1024 to odtwarzacz multimedialny stworzony z myślą o rozwiązaniach digital signage, który równie dobrze sprawdzi się na dowolnym ekranie wymagającym playera 4K z szeregiem funkcjonalności.

Brightsign HD1024 wspiera rozdzielczości 4K (4096x2160, 3840x2160 oraz 3840x600), Full HD, jak i również oferuje możliwość skalowania do rozdzielczości 3840x2160 (24/25/29.97/30p). Odtwarzacz, prócz obsługi takich kodeków jak H.265 (10-bit), H.264, MPEG-1, MPEG-2, WMV, wspiera HTML5, pliki obrazu .bmp, .jpeg, .png oraz pliki audio .mp2, .mp3, .aac, .wav.

Rozbudowany player może również pochwalić się takimi funkcjami, jak AutoWall (możliwość tworzenia ścian wideo), streaming IP, a sam content można elastycznie "ułożyć" dzięki możliwości konfiguracji poszczególnych obszarów treści na jednym monitorze. Funkcja BrightBeacon umożliwia natomiast dwustronną komunikację między urządzeniem mobilnym a monitorem (przez Bluetooth/Beacon), co pozwala na zarządzanie wyświetlaną treścią z pozycji smartfona.

HD1024 wyposażony jest w gniazdo na kartę microSD, port USB, wyjście HDMI 2.0a, jak i trzy porty na 3.5-milimetrowych jackach (RS-232, IR oraz wyjście audio).

Link do produktu:

<https://rentalhouse.sqm.eu/pl/akcesoria/1429-brightsign-player-hd1024.html>