

NAZWA PRODUKTU

SENNHEISER EVOLUTION WIRELESS G4 (EW IEM G4-TWIN-A)

OPIS

Sennheiser evolution wireless G4 to bezprzewodowy system dousznego monitoringu audio, który w SQM Rental House dostępny jest w wariancie EW IEM G4-TWIN-A o operacyjnej częstotliwość transmisji w paśmie 516 - 558 MHz (zestaw nr 509614).

Set monitorujący audio Sennheiser evolution wireless G4 obsługuje do 16 kanałów z 1680 możliwościami wyboru częstotliwości, które można dowolnie przestrajać w zakresie UHF (zakres przestrajania to 42 MHz). Nadajnik synchronizuje się między odbiornikami za pomocą podczerwieni, natomiast zasięg pracy zestawu wynosi nawet do 100 metrów. Szacunkowy czas pracy na baterii mieści się w zakresie od 4 do 6 godzin. Zestaw może pracować w temperaturach z zakresu od -10 do +55°C.

Urządzenie może pochwalić się wysokim parametrem mocy wyjściowej RF (do 50 mW), poziomem wyjściowym +22 dBu, maksymalną dewiacją częstotliwości ±48 kHz (nominalna natomiast to ±24 kHz) oraz squelchem z progiem regulowanym co 2 dB w zakresie od 5 do 25 dBµV.

Nadajnik zestawu evolution wireless G4 wyposażony jest w port Ethernet (RJ45), dwa symetryczne wejścia AF na złączach combo XLR/6.3mm jack, symetryczne wyjścia AF Loop na 6.3-milimetrowych jackach oraz wyjście RF na złączu BNC. Na przednim panelu nadajnika umieszczony jest natomiast port

NAZWA PRODUKTU

SENNHEISER EVOLUTION WIRELESS G4 (EW IEM G4-TWIN-A)

OPIS (CIAG DALSZY)

słuchawkowy (6.3mm jack) oraz ekran OLED z pokrętłami służącymi do obsługi zestawu. Bodypacki wyposażone są w gniazdo słuchawkowe na 3.5-milimetrowym jacku, do których podłącza się douszne słuchawki monitorujące IE 4.

Zestaw, na które składają się wytrzymałe odbiorniki typu bodypack, dwie pary niezawodnych słuchawek dousznych oraz jeden nadajnik gwarantują czystość głosu i dźwięków na całym zakresie częstotliwości. Sennheiser evolution wireless G4 EW IEM G4-TWIN-A doskonale sprawdzi się podczas Twojej realizacji audio.

SPECYFIKACJA

Rodzaj urządzenia	Nadajnik
Rodzaj urządzenia	Odbiornik
Częstotliwość operacyjna (MHz)	516 ~ 558 (A)
Pasmo przenoszenia (Hz)	25 ~ 15000 (AF)
THD (%)	⩽0.9 (AF)
Skuteczność	⩽4µV (typ. 1.6µV @ 52dBA)
Stosunek sygnału do szumu	⩾90dB (AF)
Szerokość (mm)	212 (Nadajnik)
Szerokość (mm)	64 (Odbiornik)
Zestaw zawiera	Przejściówki do gniazdek elektrycznych
Zestaw zawiera	2 x EK IEM G4 (Odbiornik stereo)
Zestaw zawiera	4 x Bateria AA 1.5V
Zestaw zawiera	1 x SR IEM G4 (Nadajnik stereo)
Zestaw zawiera	2 x Słuchawki douszne IE 4 (3.5mm jack)
Wysokość (mm)	43 (Nadajnik)
Wysokość (mm)	24 (Odbiornik)
Głębokość (mm)	202 (Nadajnik)
Głębokość (mm)	82 (Odbiornik)
Złącza	1 x Antena (Wyjście RF)

SPECYFIKACJA

Złącza	1 x 3.5mm jack (Odbiornik)
Złącza	1 x Ethernet (RJ45)
Złącza	2 x XLR (3-pin, Wejście symetryczne combo AF)
Złącza	2 x 6.3mm jack (Symetryczne wyjście AF Loop)
Złącza	1 x 6.3mm jack (Słuchawki)
Waga netto (kg)	0.125 (Odbiornik)
Waga netto (kg)	0.98 (Nadajnik)