



## SENNHEISER EVOLUTION WIRELESS G4 (EW IEM G4-TWIN-A)

### DANE TECHNICZNE

Rodzaj urządzenia	Odbiornik
Rodzaj urządzenia	Nadajnik
Częstotliwość operacyjna (MHz)	516 ~ 558 (A)
Pasma przenoszenia (Hz)	25 ~ 15000 (AF)
THD (%)	±0.9 (AF)
Skuteczność	±4±V (typ. 1.6±V @ 52dBA)
Stosunek sygnału do szumu	±90dB (AF)
Złącza	2 x 6.3mm jack (Symetryczne wyjście AF Loop)
Złącza	1 x 6.3mm jack (Słuchawki)
Złącza	1 x Antena (Wyjście RF)
Złącza	1 x 3.5mm jack (Odbiornik)
Złącza	1 x Ethernet (RJ45)
Złącza	2 x XLR (3-pin, Wejście symetryczne combo AF)
Szerokość (mm)	64 (Odbiornik)
Szerokość (mm)	212 (Nadajnik)
Wysokość (mm)	24 (Odbiornik)
Wysokość (mm)	43 (Nadajnik)
Głębokość (mm)	82 (Odbiornik)
Głębokość (mm)	202 (Nadajnik)
Waga netto (kg)	0.125 (Odbiornik)
Waga netto (kg)	0.98 (Nadajnik)
Zestaw zawiera	4 x Bateria AA 1.5V



Zestaw zawiera	1 x SR IEM G4 (Nadajnik stereo)
Zestaw zawiera	2 x Słuchawki douszne IE 4 (3.5mm jack)
Zestaw zawiera	Przełączniki do gniazdek elektrycznych
Zestaw zawiera	2 x EK IEM G4 (Odbiornik stereo)

## OPIS PRODUKTU

Sennheiser evolution wireless G4 to bezprzewodowy system dousznego monitoringu audio, który w SQM Rental House dostępny jest w wariantcie EW IEM G4-TWIN-A o operacyjnej częstotliwości transmisji w paśmie 516 - 558 MHz (zestaw nr 509614).

Set monitorujący audio Sennheiser evolution wireless G4 obsługuje do 16 kanałów z 1680 możliwościami wyboru częstotliwości, które można dowolnie przestrajać w zakresie UHF (zakres przestrajania to 42 MHz). Nadajnik synchronizuje się między odbiornikami za pomocą podczerwieni, natomiast zasięg pracy zestawu wynosi nawet do 100 metrów. Szacunkowy czas pracy na baterii mieści się w zakresie od 4 do 6 godzin. Zestaw może pracować w temperaturach z zakresu od -10 do +55°C.

Urządzenie może pochwalić się wysokim parametrem mocy wyjściowej RF (do 50 mW), poziomem wyjściowym +22 dBU, maksymalną dewiacją częstotliwości  $\pm 48$  kHz (nominalna natomiast to  $\pm 24$  kHz) oraz squelchem z progami regulowanym co 2 dB w zakresie od 5 do 25 dB $\mu$ V.

Nadajnik zestawu evolution wireless G4 wyposażony jest w port Ethernet (RJ45), dwa symetryczne wejścia AF na złączach combo XLR/6.3mm jack, symetryczne wyjścia AF Loop na 6.3-milimetrowych jackach oraz wyjście RF na złączu BNC. Na przednim panelu nadajnika umieszczony jest natomiast port słuchawkowy (6.3mm jack) oraz ekran OLED z pokrętkami służącymi do obsługi zestawu. Bypacki wyposażone są w gniazdo słuchawkowe na 3.5-milimetrowym jacku, do których podłącza się douszne słuchawki monitorujące IE 4.

Zestaw, na które składają się wytrzymałe odbiorniki typu bodypack, dwie pary niezawodnych słuchawek dousznych oraz jeden nadajnik gwarantują czystość głosu i dźwięków na całym zakresie częstotliwości. Sennheiser evolution wireless G4 EW IEM G4-TWIN-A doskonale sprawdzi się podczas Twojej realizacji audio.

Link do produktu:

<https://rentalhouse.sqm.eu/pl/microphones/1466-sennheiser-evolution-wireless-g4-ew-iem-g4-twin-a.html>