

NAZWA PRODUKTU

BLACKMAGIC TERANEX MINI SDI TO HDMI 12G (SMART PANEL)

OPIS

Blackmagic Teranex Mini to seria wydajnych konwerterów - oferowany w SQM Rental House model to konwerter SDI to HDMI 12G wyposażony w uniwersalny panel sterujący Teranex Mini Smart Panel.

Teranex Mini SDI to HDMI 12G odpowiedzialny jest za konwersję sygnału 12G-SDI na sygnał HDMI w standardach wejściowych i wyjściowych od SDI (525i NTSC), przez standardy HD, 2K (na wejściu), 4K DCI, aż po standardy 2160p60 z dodatkowym wyjściem Loop 12G-SDI. Prócz wspomnianego wejścia i wyjścia 12G-SDI na złączach BNC, konwerter Blackmagic Teranex Mini wyposażony jest w wyjście HDMI 2.0 (z obsługą formatu do 2160p60), symetryczne wyjścia audio na złączach XLR (w trybie analogowym lub cyfrowym AES/EBU, w tym wyjście Timecode na prawym złączu). Konwerter dysponuje także portem Ethernetowym (RJ45) z możliwością zasilania PoE+, które jest alternatywą dla zasilania sieciowego.

Konwerter cechuje się także wyposażeniem w oprogramowanie odpowiedzialne za sterowanie chłodzeniem, dwustronną konwersją formatów, czy też re-clocking SDI.

Załączony do konwertera panel sterujący Blackmagic Teranex Mini Smart Panel umożliwia podgląd obrazu na żywo, timecode'u, kontrolę poziomów audio oraz formatu sygnału, jak i na konfigurację konwertera przy pomocy pokrętła oraz ergonomicznych przycisków.

NAZWA PRODUKTU

BLACKMAGIC TERANEX MINI SDI TO HDMI 12G (SMART PANEL)

OPIS (CIAG DALSZY)

Kompaktowe wymiary konwertera Blackmagic Teranex Mini umożliwiają montaż do trzech urządzeń na dedykowanej półce Blackmagic Teranex Mini Rack Shelf w racku 1U.

SPECYFIKACJA

Kategoria	Konwerter
Wspierane rozdzielczości wideo	2K DCI 23.98/24/25PsF
Wspierane rozdzielczości wideo	1080p23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60
Wspierane rozdzielczości wideo	525i59.94 NTSC; 625i50 PAL
Wspierane rozdzielczości wideo	1080PsF23.98/24/25/29.97/30
Wspierane rozdzielczości wideo	2K DCI 23.98/24/25p
Wspierane rozdzielczości wideo	4K DCI 23.98/24/25p
Wspierane rozdzielczości wideo	2160p23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60
Wspierane rozdzielczości wideo	720p50/59.94/60
Wspierane rozdzielczości wideo	1080i50/59.94/60
Przestrzeń barw	4:2:2 / 4:4:4
Standard SDI	SMPTE 2081-10
Standard SDI	SMPTE 2082-10
Standard SDI	SMPTE 259M
Standard SDI	SMPTE 372M
Standard SDI	SMPTE 424M
Standard SDI	SMPTE 2081-1
Standard SDI	SMPTE 292M
Standard SDI	SMPTE 2082-1

SPECYFIKACJA

Standard SDI	SMPTE 296M
Standard SDI	SMPTE 425M
Szerokość (mm)	140
Wysokość (mm)	44.45 (1U)
Waga netto (kg)	0.58
Głębokość (mm)	170
Złącza	1 x HDMI (Wyjście)
Złącza	2 x BNC (Wejście/wyjście, 12G SDI)
Złącza	2 x XLR (3-pin, Wyjście audio analogowe lub AES/EBU, Wyjście Timecode)
Złącza	1 x Mini USB-B
Złącza	1 x Ethernet (RJ45 PoE+)