

## MACKIE MDB-1P

### DANE TECHNICZNE



Pasma przenoszenia (Hz)	20 ~ 20000 ( $\pm 0.2$ dB)
Zakres dynamiki dźwięku (dB)	128
THD (%)	0.002 (od 1000Hz)
Impedancja ( $\Omega$ )	140000 (Niesymetryczne, Wejścia)
Impedancja ( $\Omega$ )	400 (Niesymetryczne, Wyjścia)
Tłumik PAD (dB)	-15
Złącza	2 x 6.3mm jack (Wejście/wyjście thru niesymetryczne)
Złącza	1 x XLR (3-pin, Wyjście symetryczne)
Szerokość (mm)	86
Wysokość (mm)	38
Głębokość (mm)	147
Waga netto (kg)	0.4

### OPIS PRODUKTU

Mackie MDB-1P to pasywny, monofoniczny symetryzator sygnału, którego cechuje wysoki zapas mocy.

MDB-1P dysponuje niesymetrycznym wejściem i wyjściem Thru na 6.3-milimetrowych jackach oraz 3-pinowym wyjściem XLR o niskiej impedancji (400 ohmów). Dibox wyposażono również w przełączany tłumik wejściowy PAD (-15dB) czy przełącznik Ground / Lift umożliwiający separację masy wejściowej od wyjściowej, dzięki czemu wyeliminowana jest pętla uziemienia między urządzeniami, które zasilane są z różnych sieci. PAD gwarantuje brak zniekształceń podczas obsługi szerokiego zakresu sygnałów wejściowych.

Pasywny dibox Mackie MDB-1P świetnie sprawdzi się podczas występów studyjnych oraz eventów na żywo - jest skrojony pod dowolny sprzęt audio wyposażony w 6.3-milimetrowe wyjście sygnału. Sprzęt nie wymaga zasilania zewnętrznego.

Wypożycz kompaktowy dibox MDB-1P w SQM Rental House!

Link do produktu:

<https://rentalhouse.sqm.eu/pl/accessories/1491-mackie-mdb-1p.html>