





NAZWA PRODUKTU

MACKIE MDB-1P

OPIS

Mackie MDB-1P to pasywny, monofoniczny symetryzator sygnału, którego cechuje wysoki zapas mocy.

MDB-1P dysponuje niesymetrycznym wejściem i wyjściem Thru na 6.3-milimetrowych jackach oraz 3-pinowym wyjściem XLR o niskiej impedancji (400 ohmów). Dibox wyposażono również w przełączany tłumik wejściowy PAD (-15dB) czy przełącznik Ground / Lift umożliwiający separację masy wejściowej od wyjściowej, dzięki czemu wyeliminowana jest pętla uziemienia między urządzeniami, które zasilane są z różnych sieci. PAD gwarantuje brak zniekształceń podczas obsługi szerokiego zakresu sygnałów wejściowych.

Pasywny dibox Mackie MDB-1P świetnie sprawdzi się podczas wystąpień studyjnych oraz eventów na żywo - jest skrojony pod dowolny sprzęt audio wyposażony w 6.3-milimetrowe wyjście sygnału. Sprzęt nie wymaga zasilania zewnętrznego.

Wypożycz kompaktowy dibox MDB-1P w SQM Rental House!

SPECYFIKACJA

Pasmo przenoszenia (Hz)	20 ~ 20000 (±0.2dB)
Zakres dynamiki dźwięku (dB)	128
THD (%)	0.002 (od 1000Hz)
Impedancja (Ω)	400 (Niesymetryczne, Wyjścia)
Impedancja (Ω)	140000 (Niesymetryczne, Wejścia)
Tłumik PAD (dB)	-15
Szerokość (mm)	86
Wysokość (mm)	38
Głębokość (mm)	147
Złącza	2 x 6.3mm jack (Wejście/wyjście thru niesymetryczne)
Złącza	1 x XLR (3-pin, Wyjście symetryczne)
Waga netto (kg)	0.4