

NAZWA PRODUKTU

PROLIGHTS ECLEXPO FLOOD300VW

OPIS

Prolights EclExpo Flood300VW to asymetryczny naświetlacz LED wyposażony w 300-watowe źródło światła ze zmienną temperaturą barwy białej w przedziale od 2700 do 6500 K. Kąt świecenia wiązki wynosi 100° w płaszczyźnie horyzontalnej i 60° w płaszczyźnie wertykalnej. Szeroki zakres funkcjonalności naświetlacza jest odpowiedzią na potrzeby branży targowej.

EclExpo Flood300VW cechuje się doskonałymi współczynnikami oddawania barw CRI – 97.7 dla 2700 K oraz 95.6 dla 6500 K. Urządzenie dysponuje elektronicznym dimmerem w zakresie od 0 do 100% z czterema trybami ściemniania, jak i wyposażone jest w funkcję stroboskopu (od 1 do 30 Hz).

Jednostka jest niezwykle user-friendly – urządzeniem można zdalnie sterować przez 5-pinowe porty DMX/RDM na złączach Amphenol XLR (lub W-DMX (Wireless DMX) i CRMX (Lumen Radio)) oraz przez pokrętła i przyciski sterowania umieszczone na tylnym panelu reflektora.

Naświetlacz waży zaledwie 5.1 kg i zasilany jest poprzez porty Neutrik powerCON TRUE1. Możliwa jest modulacja szerokości impulsu (PWM) w zakresie 600 ~ 25000 Hz.

Naświetlacz LED Prolights EclExpo Flood300VW jest stworzony do zastosowań targowych, doskonale sprawdzi się również w showroomach. Zestaw zawiera naświetlacz LED Prolights EclExpo Flood300VW,

NAZWA PRODUKTU

PROLIGHTS ECLEXPO FLOOD300VW

OPIS (CIAG DALSZY)

skrzydełka ograniczające, zawiesie linowe, karabińczyk, mocowanie i kabel zasilania.

Zobacz wideo i dowiedz się, jak działa Prolights ExclExpo Flood300VW dostępny w SQM Rental House!

SPECYFIKACJA

Standard	DMX512
Standard	RDM
Typ diody	1 x Biała LED
Moc (W)	300
Częstotliwość błysku (min/max; Hz)	1/30
Współczynnik oddawania barw (CRI)	97.7 (2700K)
Współczynnik oddawania barw (CRI)	94.9 (full)
Współczynnik oddawania barw (CRI)	95.6 (6500K)
Temperatura barwowa (K)	2700-6500
Dimmer (%)	0~100 (16-bit, elektroniczny)
Kąt świecenia (°)	100 (H)
Kąt świecenia (°)	60 (V)
Zasilanie	100-240V AC; 50/60Hz
Maks. pobór mocy (W)	340
Szerokość (mm)	391
Zestaw zawiera	Kabel zasilania
Zestaw zawiera	1 x Karabińczyk
Zestaw zawiera	1 x Mocowanie
Zestaw zawiera	1 x Skrzydełka ograniczające

SPECYFIKACJA

Zestaw zawiera	1 x Stalowe zawiesie linowe
Stopień ochrony (IP)	IP20
Wysokość (mm)	247
Głębokość (mm)	210
Złącza	2 x Amphenol XLR (5-pin, Wejście/wyjście)
Złącza	2 x Neutrik powerCON TRUE1 (Wejście/wyjście)
Waga netto (kg)	5.1