





NAZWA PRODUKTU

JBL EON ONE MK2

OPIS

JBL EON One MK2 to kompaktowa kolumna PA z zintegrowanym 5-kanałowym mikserem cyfrowmy oraz procesorem DSP Lexicon z efektami chorus, reverb, czy delay.

EON One MK2 dysponuje układem składającym się z ośmiu dwucalowych tweeterów oraz jednego głośnika niskotonowego o średnicy 10 cali, co w całości zapewnia doskonałe pokrycie na poziomie 140° w poziomie i 30° w pionie. Wbudowany wzmacniacz osiąga 1500W mocy szczytowej oraz 400W mocy RMS gwarantując wolny od zniekształceń dźwięk.

System All-in-One JBL EON One MK2 posiada trzy gniazda Neutrik XLR Combo (w tym dwa pierwsze porty z zasilaniem fantomowym 48V), symetryczne wyjście pass thru z niezależną kontrolą głośności na 6.3-milimetrowym jacku, sumowane wejście na 3.5-milimetrowym jacku oraz wejście analogowe na jacku 6.3mm. Tylny panel wyposażony jest także w dwa porty USB-A 2.0 umożliwiające ładowanie urządzeń z wbudowanego akumulatora lub zasilacza sieciowego, gniazdo zasilania, ekran LCD EasyNav oraz mikser. Parametrami urządzenia można sterować ponadto z pozycji aplikacji mobilnej JBL Pro Connect. EON One MK2 umożliwia streaming dźwięku do jednego urządzenia za pomocą protokołu Bluetooth 5.0.

Wbudowana w kolumnę PA bateria zapewnia ok. 6 godzin ciągłej pracy, co wraz z kompaktowymi

NAZWA PRODUKTU

JBL EON ONE MK2

OPIS (CIAG DALSZY)

rozmiarami urządzenia pozwala na transport w dowolne miejsce.

Wypożycz system All-in-One JBL EON One MK2 w SQM Rental House!

SPECYFIKACJA

Bateria	Akumulator Li-Ion 97.2WH
Kategoria głośnika	All-in-One
Typ głośnika	Aktywny
Kanały	5
Maks. SPL (dB; z 1m)	123 (A/C)
Maks. SPL (dB; z 1m)	119 (Akumulator)
Zakres częstotliwości (Hz)	45 ~ 20000 (-3dB)
Zakres częstotliwości (Hz)	37 ~ 20000 (-10dB)
Głośnik niskotonowy LF	1 x 10"
Głośnik wysokotonowy HF	8 x 2"
Kąt pokrycia (poziom/pion; °)	140/30
Moc ciągła (W)	400
Moc szczytowa (W)	1500
Szerokość (mm)	452
Wysokość (mm)	730
Waga netto (kg)	19.3
Głębokość (mm)	627
Złącza	1 x 6.3mm jack (Wyjście symetryczne, Pass Thru)
Złącza	1 x 3.5mm jack (Wejście)

SPECYFIKACJA

Złącza	2 x USB-A 2.0
Złącza	1 x 6.3mm jack (Wejście)
Złącza	3 x XLR (Wejście combo 6.3mm jack)