



## PROLIGHTS ECLPROFILE CT+

### DANE TECHNICZNE

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Standard                           | DMX512                                       |
| Standard                           | RDM  |
| Typ diody                          | 96 x Luxeon-C                                |
| Moc (W)                            | 96 x 3                                       |
| Częstotliwość błysku (min/max; Hz) | 1/25   |
| Temperatura barwowa (K)            | 2800-10000                                   |
| Współczynnik oddawania barw (CRI)  | 93.7 (3200K)                                 |
| Współczynnik oddawania barw (CRI)  | 97.6 (5600K)                                 |
| Dimmer (%)                         | 0~100 (16-bit, elektroniczny)                |
| Złącza                             | 2 x Amphenol XLR (5-pin, Wejście/wyjście)    |
| Złącza                             | 2 x Neutrik powerCON TRUE1 (Wejście/wyjście) |
| Stopień ochrony (IP)               | IP20   |
| Maks. pobór mocy (W)               | 270  |
| Zasilanie                          | 100-240V AC; 50/60Hz                         |
| Szerokość (mm)                     | 264  |
| Wysokość (mm)                      | 259  |
| Głębokość (mm)                     | 539  |
| Waga netto (kg)                    | 7.9  |
| Zestaw zawiera                     | 1 x optyka EclPrI Zoom 15°-30°               |
| Zestaw zawiera                     | Kabel zasilania                              |
| Zestaw zawiera                     | 1 x Karabińczyk                              |
| Zestaw zawiera                     | 1 x Mocowanie                                |
| Zestaw zawiera                     | 1 x Filtr smugowy EclPrI                     |

Zestaw zawiera 1 x Skrzydełka ograniczające

Zestaw zawiera 1 x Stalowe zawiesie linowe

## OPIS PRODUKTU

Prolights EclProfile CT+ to elipsoidalny reflektor profilowy wyposażony w sześciokolorowe źródło światła LED Luxeon-C o mocy 96x3 W.

Urządzenie umożliwia miksowanie dowolnych kolorów z palety RGB, Royal Blue, Mint, PC Amber oraz dobór dowolnej barwy z palet RGB / CMY / HSI / XY oraz RAW. EclProfile CT+ oferuje ponadto niezwykle jasne światło białe ze zmienną temperaturą w przedziale od 2800 aż do 10000 Kelwinów z zaawansowaną korektą zieleni w trybie CCT!

Reflektor profilowy EclProfile CT+ cechuje się funkcjami teatralnymi, jak emulacja lampy wolframowej przy ściemnianiu, wirtualny filtr CTO (przekształcanie światła kolorowego na wolframowe), czy też studyjnymi – jak wyżej wspomniana korekta zieleni CCT. Reflektor może pochwalić się świetnymi współczynnikami oddawania barw CRI – 97.6 dla 5600 K oraz 93.7 dla 3200 K.

Prolights w modelu EclProfile CT+ zaproponowało także projekcję obrazów Gobo oraz liniowy kanał crossfade z dowolnej barwy białej na inny kolor. Urządzenie dysponuje ponadto elektroniczną funkcją przyciemniania w zakresie od 0 do 100% wraz z czterema trybami dimmera, czy funkcję stroboskopu w zakresie od 1 do 25 Hz.

EclProfile CT+ doposażyliśmy w wysokiej jakości zmienną optykę EclPrI Zoom 15°-30°, która umożliwia dokładną regulację szerokości wiązki światła.

Prócz szeregu fantastycznych funkcjonalności, jednostka ta jest ponadto przyjazna w obsłudze – urządzeniem można sterować przez 5-pinowe porty DMX/RDM na złączach Amphenol XLR (lub W-DMX (Wireless DMX) i CRMX (Lumen Radio)) lub za pomocą panelu sterowania umieszczonego na tylnej ścianie urządzenia. Reflektor umożliwia dodatkowo wybór między czterema trybami pracy wentylatora.

Reflektor EclProfile CT+ z optyką EclPrI Zoom oferuje szeroki zakres zastosowań – od produkcji telewizyjnych, przez premiery produktów, targi, po eventy typu wybieg mody, jak i wydarzenia teatralne oraz koncertowe.

Zobacz dostępny w SQM Rental House reflektor profilowy Prolights EclProfile CT+ w działaniu.

Link do produktu:

<https://rentalhouse.sqm.eu/pl/lights/1510-prolights-eclprofile-ct.html>