



SENNHEISER EW-DX 835-S SET (S1-10: 606-694 MHz)

DANE TECHNICZNE

Rodzaj urządzenia	Nadajnik
Rodzaj urządzenia	Odbiornik
Maks. SPL (dB; z 1m)	154
Częstotliwość operacyjna (MHz)	606 ~ 694
Pasma przenoszenia (Hz)	20 ~ 20000 (±3dB)
Zakres dynamiki dźwięku (dB)	134
Skuteczność	2.1mV/Pa
Złącza	1 x 6.3mm jack (Słuchawki)
Złącza	2 x Antena (Wejście)
Złącza	2 x 6.3mm jack (Wyjście)
Złącza	1 x Ethernet (RJ45, PoE)
Złącza	2 x XLR (3-pin, Wyjście)
Szerokość (mm)	212.1 (Odbiornik)
Wysokość (mm)	44.2 (Odbiornik)
Głębokość (mm)	188.7 (Odbiornik)
Zestaw zawiera	Zasilacz
Zestaw zawiera	2 x Uchwyt mikrofonowy MZQ 1
Zestaw zawiera	2 x Bateria BA 70
Zestaw zawiera	2 x Nadajnik EW-DX SKM-S
Zestaw zawiera	2 x Antena prętowa
Zestaw zawiera	2 x Kapsuła mikrofonowa MMD 835
Zestaw zawiera	1 x Odbiornik rack EW-DX EM 2
Charakterystyka kierunkowa	Kardioidalna

Długość mikrofonu (mm)	268.5
Średnica mikrofonu (mm)	34
Średnica mikrofonu (mm)	50.5 (Kapsuła)

OPIS PRODUKTU

Sennheiser EW-DX 835-S S1-10 to bezprzewodowy zestaw cyfrowy, który składa się z odbiornika rackowego EW-DX EM 2 i dwóch nadajników ręcznych EW-DX SKM-S z dwoma dynamicznymi kapsułkami mikrofonowymi MMD 835. Cały zestaw operuje w zakresie częstotliwości od 606.2 do 693.8 MHz (S1-10).

System EWD dysponuje równoodległą siatką strojenia, a dodatkowo znany jest z wykorzystania komponentów o wysokiej jakości i świetnej liniowości, dzięki którym eliminowane są intermodulacje między nadajnikami. Co za tym idzie - możliwe są równe odstępy częstotliwości co 600 kHz (dla 146 kanałów) i 300 kHz (tryb gęstości łącza LD dla maksymalnie 293 kanałów).

Zestaw oferuje rozszerzone pasmo przełączania do 88MHz. Nadajnik EW-DX SKM-S zaprojektowano z myślą o bardzo niskich opóźnieniach, dzięki czemu nawet przy wykorzystaniu wielu urządzeń w łańcuchu sygnałowym, dźwięk pozostaje naturalny. Zakres dynamiki wejścia to 134 dB - dzięki zastrzeżonemu kodekowi Sennheiser Performance Audio Codec nie jest wymagane ustawienie wzmocnienia w nadajnikach bezprzewodowych.

Odbiornik Sennheiser EW-DX EM 2 wyposażony jest w dwa symetryczne wyjścia (3-pinowy XLR) i 2 niesymetryczne wyjścia audio (na 6.3-milimetrych jackach). Dostępny jest także port RJ45 (Ethernet IEEE802.3) obsługujący PoE. Na przednim panelu urządzenia umieszczono natomiast złącze słuchawkowe (6.3-milimetry jack).

Zestawem EW-DX 835-S S1-10 można sterować przez Bluetooth przy pomocy aplikacji Sennheiser Smart Assist. Dzięki załączonym do zestawu dwóm akumulatorom litowo-jonowym BA 70, zestaw może pracować bezprzewodowo nawet do 12 godzin.

Wypożycz bezprzewodowy zestaw wokalny Sennheiser EW-DX 835-S S1-10 z dwoma nadajnikami ręcznymi w wypożyczalni SQM Rental House!

Link do produktu:

<https://rentalhouse.sqm.eu/pl/microphones/1565-sennheiser-ew-dx-835-s-set-s1-10-606-694-mhz.html>