





NAZWA PRODUKTU

P2.06 / MODULED / KABINET INNER CURVED

OPIS

Zakrzywiony do wewnątrz ekran moduLED P2.06 jest jednym z wariantów standardowego kabinetu, który zakrzywiony jest do wewnątrz pod kątem 45 stopni. Ekran także dostosowany jest do pracy z systemami ram modułowych (55/62 mm) przeznaczonych do budowy ekologicznych stoisk targowych.

Różnicą w porównaniu do standardowego kabinetu jest konstrukcja ekranu - w tym modelu zastosowano krzywiznę o wartości 45° do wnętrza ekranu, dzięki czemu możliwe jest zbudowanie nietypowych, zakrzywionych kształtów.

Podobnie, jak w przypadku standardowego ekranu moduLED P2.06, również ten model montowano sposobem True Black SMD1010 (1x1 mm), rozstaw pikseli wynosi 2.06 mm, a rozdzielczość natywna to 240x240 pikseli.

Wymiary zakrzywionego do wewnątrz moduLED wynoszą również 496x496 mm, natomiast głębokość - 60 milimetrów. Podobnie jak w przypadku pozostałych wariantów, ten model ekranu można bezproblemowo serwisować od frontu, dzięki czemu nie jest potrzebny demontaż całej konstrukcji na potrzeby konserwacji pojedynczego modułu, karty oraz zasilacza. Ekran moduLED poprowadzony po łuku waży 7.8kg. Maksymalny pobór prądu na jeden ekran wynosi ~180W, co daje łącznie ~730W na metr kwadratowy.

NAZWA PRODUKTU

P2.06 / MODULED / KABINET INNER CURVED

OPIS (CIAG DALSZY)

Postaw na zakrzywiony ekran moduLED P2.06 w SQM Rental House i stwórz wymarzoną konstrukcję LED na swoim stoisku!

SPECYFIKACJA

Rozstaw pikseli (mm)	2.06
Technologia	True Black SMD1010
Szerokość kabinetu (mm)	496
Wysokość kabinetu (mm)	496
Głębokość kabinetu (mm)	58
Rozdzielczość (px×px)	240x240
Krzywizna (°)	45
Maks. pobór mocy na kabinet (W)	180
Kąty widzenia (poziom/pion; °)	160/160
Serwisowanie	Przód / Tył
Częstotliwość odświeżania (Hz)	1920-3840
Maks. jasność (cd/m²)	≥1000
Zastosowanie	wewnątrz
Stopień ochrony (IP)	IP20
Waga netto (kg)	7.8