



## P2.6 / UNILUMIN UPAD IV-C / NAROŻNIK

### DANE TECHNICZNE

Rozstaw pikseli (mm)	2.6
Technologia	SMD1515
Technologia	3-in-1 Black SMD
Szerokość kabinetu (mm)	500
Wysokość kabinetu (mm)	500
Głębokość kabinetu (mm)	80
Kąt łączenia kabinetów na zewnątrz (°)	5
Kąt łączenia kabinetów do wewnątrz (°)	10
Rozdzielczość (px×px)	192x192
Maks. jasność (cd/m <sup>2</sup> )	1000
Kąty widzenia (poziom/pion; °)	160/160
Częstotliwość odświeżania (Hz)	3840
Sterownik układu scalonego	ICND2055
Stopień ochrony (IP)	IP30
Zastosowanie	wewnątrz
Serwisowanie	Przód / Tył
Maks. pobór mocy na kabinet (W)	120
Waga netto (kg)	6.5

### OPIS PRODUKTU

Unilumin UPADIV-C to ekran LED o rozstawie pikseli 2.6 mm, który stworzony jest z myślą o budowie cornerów oraz cube'ów LED.

Dzięki uniwersalnemu rozmiarowi kabinetu (500x500x80 mm), możliwe jest łączenie modelu UPADIV-C z innymi modelami - UPADIV-S 2.6 Flex, czy standardowym UPADIV-S 2.6. Taka możliwość pozwala na stworzenie dowolnie wybranych kształtów, które efektywnie spełnią rolę nośnika multimedialnego na Twoim stoisku. Unilumin UPADIV-C można łączyć także z innymi ekranami od góry i od dołu, a prócz sposobu łączenia jako corner czy cube, kabinety można montować między sobą pod kątem -10 i +5 stopni.

Unilumin UPADIV-C P2.6 dysponuje rozdzielczością na poziomie 192x192 pikseli, jasnością 1000 nitów oraz odświeżaniem 3840Hz. Pobór mocy na jeden kabinet wynosi maksymalnie 120W. Ekran LED można serwisować zarówno z przodu, jak i z tyłu.

Wypożycz uniwersalny ekran Unilumin UPADIV-C P2.6 w SQM Rental House!

Link do produktu:

<https://rentalhouse.sqm.eu/pl/indoor/1731-p26-unilumin-upad-iv-c-naroznik.html>