



NAZWA PRODUKTU

SENNHEISER EW-D 835-S SET (R4-9: 552-607.8 MHZ)

OPIS

Sennheiser EW-D 835-S R4-9 to bezprzewodowy zestaw cyfrowy, który składa się z odbiornika rackowego EW-D EM, nadajnika ręcznego EW-D SKM-S oraz dynamicznej kapsuły mikrofonowej MMD 835. Zestaw R4-9 operuje w zakresie częstotliwości od 552 do 607.8 MHz.

Systemy EWD wyposażone są w równoodległą siatkę strojenia, a ponadto znane są z wykorzystywania wysokiej jakości komponentów o świetnej liniowości, dzięki którym eliminowane są intermodulacje między nadajnikami. Co za tym idzie - możliwe są równe odstępy częstotliwości co 600 kHz.

Zestaw oferuje rozszerzone pasmo strojenia 56MHz, jak i skalowalność do 90 kanałów. Dzięki zakresowi dynamiki wejścia audio 134dB nie jest wymagana regulacja czułości, a dodatkowo zachowany jest każdy z detali. Nadajnik SKM-S zaprojektowano natomiast z myślą o bardzo niskich opóźnieniach, dzięki czemu nawet przy eksploatacji wielu urządzeń w łańcuchu sygnałowym, dźwięk pozostaje naturalny.

Odbiornik Sennheiser EW-D EM wyposażono w zbalansowane wyjście (XLR 3-pinowy) i niezbalansowane wyjście audio (na 6.3-milimetrowym jacku). Zestawem EW-D 835-S R4-9 można sterować przez Bluetooth za pomocą aplikacji Sennheiser Smart Assist.

Wypożycz kompaktowy zestaw wokalowy Sennheiser EW-D 835-S R4-9 w wypożyczalni SQM Rental

NAZWA PRODUKTU

SENNHEISER EW-D 835-S SET (R4-9: 552-607.8 MHZ)

OPIS (CIAG DALSZY)

House!

SPECYFIKACJA

Rodzaj urządzenia	Odbiornik
Rodzaj urządzenia	Nadajnik
Maks. SPL (dB; z 1m)	154
Częstotliwość operacyjna (MHz)	552 ~ 607.8
Pasmo przenoszenia (Hz)	20 ~ 20000 (±3dB)
Skuteczność	2.1mV/Pa
Charakterystyka kierunkowa	Kardioidalna
Długość mikrofonu (mm)	268.5
Średnica mikrofonu (mm)	34
Średnica mikrofonu (mm)	50.5 (Kapsuła)
Szerokość (mm)	212.1 (Odbiornik)
Zestaw zawiera	1 x Odbiornik rack EW-D EM
Zestaw zawiera	1 x Kapsuła mikrofonowa MMD 835
Zestaw zawiera	2 x Antena prętowa
Zestaw zawiera	Zasilacz
Zestaw zawiera	1 x Nadajnik EW-D SKM-S
Zestaw zawiera	1 x Uchwyt mikrofonowy MZQ 1
Wysokość (mm)	44.2 (Odbiornik)
Głębokość (mm)	188.7 (Odbiornik)

SPECYFIKACJA

Złącza	1 x 6.3mm jack (Wyjście)
Złącza	2 x Antena (Wejście)
Złącza	1 x XLR (3-pin, Wyjście)
Waga netto (kg)	1 (Odbiornik)
Waga netto (kg)	0.304 (Nadajnik)