





NAZWA PRODUKTU

PROLIGHTS ECLEXPO FLOOD300FC

OPIS

Prolights EclExpo Flood300FC jest lampą LED Full Spectrum, zaprojektowaną specjalnie do zastosowań targowych. Stanowi ona wysokiej jakości alternatywę dla tradycyjnych opraw asymetrycznych z żarówkami, CDM lub HMI.

Posiada ona źródło światła LED RGB+WarmWhite o mocy 300 W, które zostało skalibrowane aby zapewnić wysoką jakość reprodukcji bieli w różnych temperaturach barwowych (CCT), przy wysokich wskaźnikach CRI i TM30 oraz zaawansowanej kontroli kolorów. Dzięki zastosowaniu odbłyśnika emituje światło o szerokim asymetrycznym kącie padania wynoszącym 100° (w poziomie) oraz 60° (w pionie).

Jest to urządzenie łatwe w obsłudze, umożliwiające sterowanie zdalne za pomocą protokołów DMX i RDM (opcjonalnie W-DMX+CRMX), a także intuicyjną obsługę bezpośrednio za pomocą wbudowanego wyświetlacza i dwóch pokręteł do regulacji temperatury barwowej, kolorów oraz jasności.

Dzięki swojemu unikalnemu designowi i wydajności, lampa ta ustanawia nowy standard dla oświetlenia wystawienniczego. Model ten wyposażony jest w wejście/wyjście XLR 5-pinowe do sterowania i komunikacji DMX/RDM.

Wypożycz Prolights EclExpo Flood300FC w SQM Rental House!

SPECYFIKACJA

Standard	DMX512
Standard	CRMX
Standard	RDM
Typ diody	1 x Ciepła biała LED
Moc (W)	300
Strumień świetlny (lm)	10197 (3200K)
Częstotliwość błysku (min/max; Hz)	1/30
Współczynnik oddawania barw (CRI)	93.6 (5600K)
Temperatura barwowa (K)	2800-10000
Dimmer (%)	0~100 (16-bit, elektroniczny)
Kąt świecenia (°)	100 (H)
Kąt świecenia (°)	60 (V)
Zasilanie	100-240V AC; 50/60Hz
Maks. pobór mocy (W)	300
Szerokość (mm)	391
Zestaw zawiera	1 x Skrzydełka ograniczające
Zestaw zawiera	1 x Stalowe zawiesie linowe
Zestaw zawiera	Kabel zasilania
Zestaw zawiera	1 x Karabińczyk

SPECYFIKACJA

Zestaw zawiera	1 x Mocowanie
Stopień ochrony (IP)	IP20
Wysokość (mm)	247
Głębokość (mm)	210
Złącza	2 x Seetronic powerCON TRUE IP65 (Wejście/wyjście)
Złącza	2 x Amphenol XLR (5-pin, Wejście/wyjście)
Waga netto (kg)	5.2