



## BLACKMAGIC SDI-HDMI MINI CONVERTER

### DANE TECHNICZNE

Kategoria	Konwerter
Standard SDI	SMPTE 259M
Standard SDI	SMPTE 372M
Standard SDI	SMPTE 425M
Standard SDI	SMPTE 292M
Standard SDI	SMPTE 296M
Standard SDI	SMPTE 424M-B
Wspierane formaty HDMI	2048x1080p23.98/24/25
Wspierane formaty HDMI	625i25 PAL
Wspierane formaty HDMI	720p50/59.94/60
Wspierane formaty HDMI	1080p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
Wspierane formaty HDMI	525i23.98/29.97 NTSC
Wspierane formaty HDMI	1080i50/59.94/60
Złącza	1 x Mini USB-B
Złącza	3 x BNC (Wejście, wyjście & wejście awaryjne SDI)
Złącza	1 x HDMI (Wyjście)
Złącza	2 x 6.3mm jack [Symetryczne wyjście audio: L (Analog lub cyfrowe AES/EBU) & R (Analog)]
Szerokość (mm)	114.25
Wysokość (mm)	23
Głębokość (mm)	92.27
Waga netto (kg)	0.198

### OPIS PRODUKTU

Wypożyczaj samodzielnie na [rentalhouse.sqm.eu](http://rentalhouse.sqm.eu)

© Copyright 2026 - SQM Multimedia Solutions

SQM Rental House proponuje mini-konwerter z SDI (SD, 3G-SDI oraz HD) do HDMI amerykańskiej marki Blackmagic.

Po jednej stronie, urządzenie dysponuje dwoma wejściami SDI na złączach BNC (w tym jednym wejściem awaryjnym, które automatycznie uruchamia się w przypadku utraty sygnału przez kanał główny) oraz wyjściem SDI. Ponadto, dostępne jest złącze Mini-B USB, które służy do aktualizacji i konfiguracji sprzętu.

Druga strona wyposażona jest w wyjście wideo/audio HDMI typu A oraz dwa, 6.3-milimetrowe złącza typu jack, które służą jako symetryczne wyjścia analogowe audio (L/R) lub cyfrowe AES/EBU (na wyjściu lewym). Maksymalna, wspierana rozdzielczość to 1080p60 i 2048x1080p25. W przypadku potrzeby wsparcia rozdzielczości 4K, SQM Multimedia Support poleca Państwu BLACKMAGIC SDI-HDMI 4K MINI CONVERTER .

Sprzęt pobiera ok. 5.2 wata mocy i jest napędzany poprzez 12-woltowy zasilacz DC.

Link do produktu:

<https://rentalhouse.sqm.eu/pl/accessories/196-blackmagic-sdi-hdmi-mini-converter.html>