



## BLACKMAGIC SDI-HDMI 4K MINI CONVERTER

### DANE TECHNICZNE

Kategoria	Konwerter
Standard SDI	SMPTE 424M-B
Standard SDI	SMPTE ST-2081
Standard SDI	SMPTE 259M
Standard SDI	SMPTE 372M
Standard SDI	SMPTE 425M
Standard SDI	SMPTE 292M
Standard SDI	SMPTE 296M
Wspierane formaty HDMI	625i50 PAL
Wspierane formaty HDMI	4K DCI p24
Wspierane formaty HDMI	1080i50/59.94/60
Wspierane formaty HDMI	525i59.94 NTSC
Wspierane formaty HDMI	2160p23.98/24/25/29.97/30
Wspierane formaty HDMI	720p50/59.94/60
Wspierane formaty HDMI	1080p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
Złącza	1 x HDMI (Wyjście)
Złącza	2 x 6.3mm jack [Symetryczne wyjście audio: L (Analog lub cyfrowe AES/EBU) & R (Analog)]
Złącza	1 x Mini USB-B
Złącza	3 x BNC (Wejście, wyjście & wejście awaryjne SDI)
Szerokość (mm)	114.25
Wysokość (mm)	23
Głębokość (mm)	92.27

Waga netto (kg)

0.198

## OPIS PRODUKTU

Przedstawiamy Państwu konwerter Blackmagic, który przekształca sygnał SDI na HDMI o rozdzielczości 4K DCI przy 24p.

Sprzęt oferuje konwersję z formatu SD, HD, 3G oraz 6G-SDI na SD, HD, Ultra HD i 4K na złączu HDMI. Co więcej, konwerter pozwala na przesył sygnału audio z SDI bezpośrednio przez HDMI lub przez symetryczne wyjście analogowe audio (na 6.3-milimetrowym jacku), czy też cyfrowe AES/EBU (na wyjściu lewym).

Sygnał wysyłany jest przez wejście SDI (BNC) lub złącze alternatywne, które uruchamia się w przypadku utraty sygnału przez wejście główne. Użytkownik ma także dostęp do złącza Mini-B USB, które służy do aktualizacji oraz konfiguracji sprzętu.

Sprzęt obsługuje rozdzielczość Full HD przy 60p, 3840x2160 przy 30p oraz 4K DCI przy 24p.

Kompaktowy konwerter Blackmagic zasilany jest przez 12-woltowy zasilacz DC.

Link do produktu:

<https://rentalhouse.sqm.eu/pl/accessories/197-blackmagic-sdi-hdmi-4k-mini-converter.html>