





NAZWA PRODUKTU

P3.9/7.8 / DICOLOR UT390 / TRANSPARENT LED

OPIS

Dicolor UT390 to innowacyjny transparentny ekran LED o przeznaczeniu outdoorowym.

UT390 umożliwia tworzenie niepowtarzalnych efektów scenicznych, oferując elastyczne opcje łączenia kabinetów (9/6/3 stopni do wewnątrz oraz 9/6/3 stopni na zewnątrz) wraz z wysoką jasnością (do 3000 nitów) oraz bardzo dobrą rozdzielczością - pixel pitch wynosi 3.9 mm w poziomie i 7.8 mm w pionie (rozdzielczość kabinetu wynosi 256x128 pikseli, natomiast jednego modułu - 256x64 pikseli). Model oferuje 14-bitową skalę szarości.

Zdolność ekranu do osiągnięcia aż 40% transparentności dodatkowo podkreśla jego wszechstronność. Kabinety można łączyć zarówno pod wyżej wymienionymi kątami, jak i również jako narożniki - wszystko dzięki konstrukcji ekranu.

Stopień odporności na warunki atmosferyczne wynosi IP54 (z tyłu) oraz IP65 (z przodu), co sprawia, że ekran nadaje się do zastosowań zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Dodatkowo, specjalne osłony tylne pozwalają zniwelować tryb transparentności, przekształcając Dicolor UT390 w standardowy ekran LED. Prostotę obsługi ułatwia możliwość serwisowania z tyłu.

Maksymalny pobór prądu dla tego modelu wynosi 416 W na metr kwadratowy, co daje ok. 208 W na

NAZWA PRODUKTU

P3.9/7.8 / DICOLOR UT390 / TRANSPARENT LED

OPIS (CIAG DALSZY)

jeden kabinet. Średni pobór mocy wynosi natomiast ok. 139 W na metr kwadratowy. Waga jednego kabinetu wynosi zaledwie 6.5 kg, czyniąc UT390 nie tylko wszechstronnym i kreatywnym rozwiązaniem, ale także ultralekkim i mobilnym.

Wypożycz niekonwencjonalny, transparentny ekran LED Dicolor UT390 w SQM Rental House!

SPECYFIKACJA

Rozstaw pikseli (mm)	3.9 (poziomo)/7.8 (pionowo)
Technologia	SMD1921
Szerokość kabinetu (mm)	1000
Wysokość kabinetu (mm)	500
Głębokość kabinetu (mm)	90
Kąt łączenia kabinetów na zewnątrz (°)	9
Kąt łączenia kabinetów do wewnątrz (°)	9
Rozdzielczość (px×px)	256x64
Maks. pobór mocy na kabinet (W)	208
Serwisowanie	Tył
Częstotliwość odświeżania (Hz)	3840
Maks. jasność (cd/m²)	3000
Zastosowanie	zewnątrz&wewnątrz
Stopień ochrony (IP)	Przód: IP65; Tył: IP54
Waga netto (kg)	6.5