





NAZWA PRODUKTU

SHURE BLX14E/MX53-H8E

OPIS

SQM Rental House proponuje bezprzewodowy system prezentacyjny BLX14E/MX53-H8E marki Shure, na który składa się kompaktowy mikrofon nauszny Shure MX153, nadajnik typu bodypack Shure BLX1 oraz wysokiej jakości odbiornik Shure BLX4. Zasięg działania zestawu w bezzakłócających warunkach sięga 91 metrów. Transmisja realizowana jest analogowo, a częstotliwość operacyjna to 518-542MHz.

Bezprzewodowy nadajnik bodypack BLX1 o regulowanym poziomie czułości zasilany jest przez dwie baterie alkaliczne AA, które wg specyfikacji Shure zapewniają ok. 14 godzin nieustannej pracy. Nadajnik dysponuje 4-stykowym mini-złączem WA330 oraz diodą LED, która informuje o statusie baterii.

Miniaturowy Shure MX153 to mikrofon pojemnościowy elektretowy o charakterystyce wszechkierunkowej. Pasmo przenoszenia sprzętu to 20Hz-20kHz z płaską charakterystyką, a czułość wynosi -41dBV/Pa.

Przechodząc do odbiornika - Shure BLX4 wyposażony jest w wbudowane anteny, jedno wyjście XLR (trójstykowe) dla mikrofonów i jedno wyjście typu jack o średnicy 6.3 milimetra, które przeznaczone jest do podłączenia instrumentu. Odbiornik potrafi obsłużyć 12 kompatybilnych systemów w jednym paśmie częstotliwości.

NAZWA PRODUKTU

SHURE BLX14E/MX53-H8E

OPIS (CIAG DALSZY)

Zestaw mikrofonowy Shure BLX14E/MX53-H8E jest świetnym rozwiązaniem w przypadku potrzeby zastosowania niezawodnego, aczkolwiek praktycznie niewidocznego mikrofonu.

SPECYFIKACJA

Rodzaj urządzenia	Nadajnik
Rodzaj urządzenia	Odbiornik
Rodzaj urządzenia	Mikrofon
Zasięg (m)	91 (Warunki idealne)
Częstotliwość operacyjna (MHz)	518 ~ 542 (UHF)
Pasmo przenoszenia (Hz)	20 ~ 20000
Zakres dynamiki dźwięku (dB)	100 (A-ważony)
THD (%)	0.5

ODBIORNIK	
Impedancja wyjściowa (Ω)	50 (6.3mm jack)
Impedancja wyjściowa (Ω)	200 (XLR)
Czułość RF (dBm)	-105 (12dB SINAD)
Tłumienie sygnałów lustrzanych (dB)	50

NADAJNIK/MIKROFON	
Typ mikrofonu	Pojemnościowy
Charakterystyka kierunkowa	Wszechkierunkowa
Skuteczność mikrofonu (dBV/Pa)	-41 (9mV/Pa, 1kHz)

SPECYFIKACJA

Zakres wzmocnienia (dB)	26 (-16dBV, +10dBV)
Moc wyjściowa RF (mW)	10
Waga netto mikrofonu (kg)	0.019
Szerokość nadajnika (mm)	64
Wysokość nadajnika (mm)	110
Głębokość nadajnika (mm)	21
Waga netto nadajnika (mm)	0.075
Szerokość (mm)	188
Wysokość (mm)	40
Waga netto (kg)	0.241
Głębokość (mm)	103