





NAZWA PRODUKTU

HIKVISION DS-D2055LU-Y 55"

OPIS

Monitor bezszwowy HIKVISION DS-D2055LU-Y to nowoczesne rozwiązanie zaprojektowane z myślą o tworzeniu imponujących ścian wideo w środowiskach wymagających wysokiej jakości obrazu. Urządzenie o przekątnej ekranu 55 cali oferuje rozdzielczość 1920×1080 pikseli oraz jasność na poziomie 500 cd/m², co zapewnia wyraźny i żywy obraz, idealny do zastosowań zarówno w centrach monitoringu, jak i podczas prezentacji biznesowych.

Monitor ten charakteryzuje się ultrawąską ramką o szerokości 2,3 mm (góra/lewa) oraz 1,2 mm (dół/prawa), co daje łączny odstęp między obrazami wynoszący 3,5 mm i pozwala na praktycznie bezszwowe łączenie wielu ekranów w jedną dużą powierzchnię wyświetlania. Zastosowana technologia podświetlenia LED gwarantuje jednolitą jasność na całym ekranie, eliminując cienie na krawędziach. Monitor jest fabrycznie skalibrowany pod kątem jednolitości kolorów i jasności, co zapewnia spójność obrazu w każdym środowisku.

Urządzenie wspiera wejście sygnału 4K oraz umożliwia automatyczne łączenie do 30 ekranów poprzez interfejsy HDMI, co czyni go elastycznym rozwiązaniem dla rozbudowanych instalacji. Dodatkowo, monitor oferuje możliwość przełączania między trzema trybami obrazu: Monitoring, Meeting oraz Movie, dostosowując się do różnych scenariuszy użytkowania.

NAZWA PRODUKTU

HIKVISION DS-D2055LU-Y 55"

OPIS (CIAG DALSZY)

Dzięki metalowej obudowie monitor jest odporny na promieniowanie oraz zakłócenia elektromagnetyczne, co gwarantuje stabilną pracę przez całą dobę. Możliwość montażu na ścianie oraz dostępność modułowych uchwytów sprawiają, że instalacja jest łatwa i dostosowana do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Wypożycz monitor HIKVISION DS-D2055LU-Y w SQM Rental House.

SPECYFIKACJA

Panel	Direct LED
Przekątna (cale)	55
Standard	Full HD
Rozdzielczość (px×px)	1920x1080
Szerokość powierzchni roboczej (mm)	1209.6
Wysokość powierzchni roboczej (mm)	680.4
Proporcje ekranu	16:9
Kąty widzenia (poziom/pion; °)	178/178
VESA (mm×mm)	600x400
Maks. jasność (cd/m²)	500
Szerokość bez podstawy (mm)	1213.7
Wysokość bez podstawy (mm)	684.5
Szerokość ramki (góra/lewa)	2.3 mm
Szerokość ramki (dół/prawa)	1.2 mm
Głębokość bez podstawy (mm)	76.19
Maks. pobór mocy (W)	245
Zestaw zawiera	Pilot
Zestaw zawiera	Kabel RJ45 - RJ45
Zestaw zawiera	Konwerter RS232

SPECYFIKACJA

Zestaw zawiera	Kabel zasilania
Zestaw zawiera	Kabel HDMI - HDMI
Zestaw zawiera	Odbiornik IR
Zestaw zawiera	4 x Wkręt
Złącza	1 x 3.5mm jack (Wyjście audio)
Złącza	2 x HDMI (Wejście/wyjście)
Złącza	1 x 3.5mm jack (IR)
Złącza	2 x DisplayPort (Wejście/wyjście)
Złącza	1 x USB-A
Złącza	1 x DVI-I (Wejście, 24+5-pin D-Sub)
Złącza	2 x RS232 (Wejście/loop, RJ45)
Złącza	1 x VGA (Wejście, 15-pin D-Sub)
Waga netto (kg)	24.3