





NAZWA PRODUKTU

IIYAMA LH5041UHS-B2AG 4K

OPIS

Iiyama ProLite LH5041UHS-B2AG to profesjonalny monitor digital signage o przekątnej 50 cali, oferujący imponującą jakość obrazu dzięki rozdzielczości 4K UHD (3840x2160). Zastosowany panel VA zapewnia szerokie kąty widzenia (178°) oraz głębokie kontrasty (5000:1), co gwarantuje wyraźny i ostry obraz nawet w wymagających warunkach oświetleniowych. Jasność na poziomie 500 cd/m² oraz powłoka antyodblaskowa minimalizują odbicia, co czyni go idealnym rozwiązaniem do prezentacji w przestrzeniach publicznych, takich jak galerie handlowe czy sale konferencyjne.

Ten model jest przeznaczony do pracy non-stop, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, zarówno w orientacji pionowej, jak i poziomej. Wbudowany odtwarzacz multimedialny oraz system Android 11.0 umożliwiają bezpośrednie odtwarzanie treści, a także instalację aplikacji bez potrzeby podłączania zewnętrznych urządzeń. Funkcja FailOver automatycznie przełącza źródło sygnału, co zapewnia płynność wyświetlania nawet w przypadku awarii jednego z nich.

ProLite LH5041UHS-B2AG oferuje szeroką gamę złącz, w tym trzy porty HDMI, wejście VGA, USB oraz porty RS232 i RJ45, co pozwala na łatwe zarządzanie i zdalną konfigurację. Monitor wyposażono w głośniki o mocy 2 x 10 W, co czyni go samodzielnym rozwiązaniem do wyświetlania multimediów bez potrzeby podłączania dodatkowych systemów audio.

NAZWA PRODUKTU

IIYAMA LH5041UHS-B2AG 4K

OPIS (CIAG DALSZY)

Dzięki smukłej ramce i eleganckiemu wyglądowi, monitor doskonale sprawdzi się w nowoczesnych wnętrzach, a wsparcie dla standardu VESA 400x400 mm ułatwia jego montaż na ścianie. Całość zamyka niskie zużycie energii – jedynie 115 W w trakcie pracy i 0,5 W w trybie czuwania, co czyni ten monitor nie tylko funkcjonalnym, ale i oszczędnym rozwiązaniem. Wypożycz monitor w SQM Rental House.

SPECYFIKACJA

Kategoria	Monitor
Panel	VA
Przekątna (cale)	50
Standard	UHD 4K
Rozdzielczość (px×px)	3840x2160
Szerokość powierzchni roboczej (mm)	1096
Wymiar ramki górnej / dolnej (mm)	13.9 / 14.9
Wysokość powierzchni roboczej (mm)	616.4
Proporcje ekranu	16:9
Wymiar ramki lewej / prawej (mm)	13.9 / 13.9
Kąty widzenia (poziom/pion; °)	178/178
VESA (mm×mm)	400x400
Maks. jasność (cd/m²)	500
Szerokość bez podstawy (mm)	1123.8
Wysokość bez podstawy (mm)	645.2
Głębokość bez podstawy (mm)	55
Zestaw zawiera	Kabel zasilania
Zestaw zawiera	Kabel RS232C (9-pin D-Sub) - RS232C (2.5mm jack)
Zestaw zawiera	Kabel HDMI - HDMI

SPECYFIKACJA

Złącza	1 x Ethernet (RJ45)
Złącza	3 x HDMI (Wejście)
Złącza	1 x USB-A 2.0
Złącza	2 x 3.5mm jack (Wejście/wyjście, IR)
Złącza	1 x VGA (Wejście, 15-pin D-Sub)
Złącza	2 x RCA (Wyjście audio)
Złącza	1 x 3.5mm jack (Wejście audio)
Złącza	2 x RS232C (Wejście/wyjście, 2.5mm sub-mini jack)
Waga netto (kg)	11.1