

PIXELHUE EP4T-S

DANE TECHNICZNE

Wejścia	4 × HDMI 2.0 (max. 3840 × 2160 @ 60 Hz)
Środowisko pracy	Temperatura: 0°C - 40°C
Format wideo:	Ultra HD, 8-bit / 10-bit
Rozdzielczość maksymalna	4096 × 2160, 8-bit: 60 Hz, 10-bit: 30 Hz
Transmisja audio/wideo	bezstratna
Maks. pobór mocy (W)	22
Zasilanie	100-240 V AC, 50/60 Hz
Waga netto (kg)	1.5



OPIS PRODUKTU

EP4T to kompaktowy nadajnik światłowodowy do przesyłania sygnałów audio i wideo na odległość do 3 km bez utraty jakości. Dzięki transmisji odpornej na zakłócenia elektromagnetyczne zapewnia stabilny obraz i dźwięk nawet w trudnych warunkach. Obsługuje 8/10-bit bezstratną kompresję, gwarantując wyraźny i szczegółowy obraz. Łatwa instalacja Plug & Play umożliwia szybkie uruchomienie, a urządzenie współpracuje samodzielnie lub z odbiornikiem EP4R i procesorami LED NovaStar.

Link do produktu:

<https://rentalhouse.sqm.eu/pl/strona-glowna/2617-pixelhue-ep4t-s-.html>