

P3.9 / 7.8 / INFILED HL3978 / 1000x500 / TRANSPARENT LED

DANE TECHNICZNE

Rozstaw pikseli (mm)	3.9 (poziomo)/7.8 (pionowo)
Technologia	3 IN 1 SMD
Szerokość kabinetu (mm)	1000
Wysokość kabinetu (mm)	500
Głębokość kabinetu (mm)	89.3
Rozdzielczość kabinetu (szer. × wys.)	256x64
Transparentność (%)	50
Maks. jasność (cd/m²)	4500
Częstotliwość odświeżania (Hz)	7680
Kąty widzenia (poziom/pion; °)	160/160
Serwisowanie	Przód / Tył
Waga netto (kg)	7.5
Stopień ochrony (IP)	IP65
Maks. pobór mocy (W)	525W/m²
Zastosowanie	zewnątrz&wewnątrz

OPIS PRODUKTU

INFILED HL3978 1000 × 500 to nowoczesny transparentny ekran LED P3.9/7.8, zaprojektowany z myślą o profesjonalnych realizacjach eventowych. Dzięki 50% transparentności, wysokiej jasności, lekkiej konstrukcji oraz systemowi ułatwiającemu szybki montaż sprawdza się w wielu typach instalacji multimedialnych. Łącznie oferujemy do wynajęcia aż 3000 m² ekranów INFILED HL3978 z jednej partii produkcyjnej, co pozwala realizować nawet najbardziej rozbudowane instalacje. Ekran wykorzystuje rozstaw pikseli 3,9 mm w poziomie i 7,8 mm w pionie, a rozdzielczość pojedynczego kabinetu wynosi 256 × 64 piksele. Maksymalna jasność 4500 nitów zapewnia bardzo dobrą widoczność obrazu i wyraziste kolory również w mocno oświetlonych przestrzeniach oraz na zewnątrz. Częstotliwość odświeżania 7680 Hz pozwala płynnie wyświetlać dynamiczne materiały, zapewniając stabilny obraz nawet przy szybko zmieniających się treściach. Transparentność na poziomie aż 50% pozwala zachować widoczność scenografii, oświetlenia, produktów i innych elementów znajdujących się za ekranem. Dzięki temu wyświetlane treści mogą efektownie łączyć się z przestrzenią wydarzenia, tworząc przyciągające uwagę instalacje multimedialne podczas koncertów, festiwali, wydarzeń sportowych, targów i realizacji scenicznych. Format 1000 × 500 mm ułatwia szybką budowę dużych ekranowych przy użyciu mniejszej liczby kabinetów. W przypadku bardziej złożonych konstrukcji dostępna jest również wersja INFILED HL3978 500 × 500, która ułatwia precyzyjne dopasowanie wymiarów i tworzenie niestandardowych układów. Obudowa wykonana z odlewanej ciśnieniowo magnezu sprawia, że kabinet waży zaledwie 7,5 kg. Ergonomiczne uchwyty, piny pozycjonujące oraz mechanizm wstępnego blokowania pomagają sprawnie i precyzyjnie łączyć kolejne elementy konstrukcji. Możliwość serwisowania od przodu i od tyłu zapewnia szybki dostęp do modułów oraz pozostałych komponentów. Ekran może być instalowany w formie podwieszanej lub stojącej, co pozwala dopasować konstrukcję do wymagań konkretnej realizacji. Stopień ochrony IP65 z przodu i z tyłu umożliwia wykorzystywanie ekranu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Maksymalny pobór mocy wynosi 525 W/m², natomiast średni pobór mocy to 175 W/m². Zarezerwuj transparentny ekran LED INFiLED HL3978 1000 × 500 w SQM Rental House!

Link do produktu:

<https://rentalhouse.sqm.eu/pl/led/2901-p39-78-infiled-hl3978-1000x500-transparent-led.html>