



P3.9 / 7.8 / INFILED HL3978 / 500x500 / TRANSPARENT LED

DANE TECHNICZNE

Rozstaw pikseli (mm)	3.9 (poziomo)/7.8 (pionowo)
Technologia	3 IN 1 SMD
Szerokość kabinetu (mm)	500
Wysokość kabinetu (mm)	500
Głębokość kabinetu (mm)	89.3
Rozdzielczość (px×px)	128x64
Transparentność (%)	50
Maks. jasność (cd/m²)	4500
Częstotliwość odświeżania (Hz)	7680
Kąty widzenia (poziom/pion; °)	160/160
Serwisowanie	Przód / Tył
Waga netto (kg)	5.2
Krzywizna	±15°, regulacja co 2.5°
Stopień ochrony (IP)	IP65
Maks. pobór mocy (W)	525W/m²
Zastosowanie	zewnątrz&wewnątrz

OPIS PRODUKTU

Transparentny ekran LED P3.9/7.8 INFILED HL3978 500 × 500 łączy wysoką jakość obrazu z lekką i elastyczną konstrukcją stworzoną z myślą o realizacjach eventowych. Dzięki 50% transparentności, wysokiej jasności oraz szerokim możliwościom montażowym sprawdza się w wielu typach instalacji multimedialnych. Łącznie oferujemy do wynajęcia aż 3000 m² ekranów INFILED HL3978 z jednej partii produkcyjnej, co pozwala realizować nawet najbardziej rozbudowane instalacje. Rozstaw pikseli wynosi 3,9 mm w poziomie i 7,8 mm w pionie, a rozdzielczość pojedynczego kabinetu to 128 × 64 piksele. Maksymalna jasność 4500 nitów zapewnia bardzo dobrą widoczność obrazu i wyraziste kolory również w mocno oświetlonych przestrzeniach oraz na zewnątrz. Częstotliwość odświeżania 7680 Hz pozwala płynnie wyświetlać dynamiczne materiały, zapewniając stabilny obraz nawet przy szybko zmieniających się treściach. Transparentność na poziomie aż 50% pozwala zachować widoczność scenografii, oświetlenia, produktów i innych elementów znajdujących się za ekranem. Kabinety można łączyć pod kątem od -15° do +15°, z regulacją co 2,5°, tworząc płaskie, wklęsłe i wypukłe powierzchnie LED. Format 500 × 500 mm ułatwia precyzyjne dopasowanie wymiarów ekranu, domykanie krawędzi oraz tworzenie konstrukcji o niestandardowej geometrii. W przypadku bardziej rozbudowanych projektów dostępna jest również wersja INFILED HL3978 1000 × 500, która pozwala szybciej budować większe ekrany i sprawdza się w większych instalacjach multimedialnych. Obudowa wykonana z odlewanego ciśnieniowo magnezu sprawia, że kabinet waży zaledwie 5,2 kg. Niska masa ułatwia transport i montaż, a możliwość serwisowania od przodu i od tyłu zapewnia szybki dostęp do komponentów podczas realizacji. Stopień ochrony IP65 z przodu i z tyłu umożliwia wykorzystywanie ekranu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Maksymalny pobór mocy

wynosi 525 W/m², natomiast średni pobór mocy to 175 W/m². Wypożycz transparentny ekran LED INFiLED HL3978 500 × 500 już teraz w SQM Rental House!

Link do produktu:

<https://rentalhouse.sqm.eu/pl/led/2902-p39-78-infiled-hl3978-500x500-transparent-led.html>