

P1.9 / UNILUMIN UPAD IV / PRO C-CUBE U-SHIELD / KABINET



DANE TECHNICZNE

| | |
|------------------------------------|---|
| Rozstaw pikseli (mm) | 1.9 |
| Szerokość kabinetu (mm) | 500 |
| Wysokość kabinetu (mm) | 500 |
| Głębokość kabinetu (mm) | 72 |
| Rozdzielczość (px×px) | 256x256 |
| Maks. jasność (cd/m ²) | 1000 |
| Kąty widzenia (poziom/pion; °) | 160/160 |
| Częstotliwość odświeżania (Hz) | 7680 |
| Stopień ochrony (IP) | IP30 |
| Zastosowanie | wewnątrz |
| Serwisowanie | Przód / Tył |
| Waga netto (kg) | 6.3 |
| Maks./Średnie zużycie mocy (W) | 130/45 |
| Typ LED | U shield 1515 |
| Krzywizna | (wypukła) 5° ~ +10° (wklęsła) (opcjonalnie) |

OPIS PRODUKTU

Unilumin UPAD IV Pro C-CUBE U-Shield P1.9 to wszechstronny panel LED klasy premium, zaprojektowany specjalnie z myślą o precyzyjnym budowaniu narożników 90° oraz trójwymiarowych kostek multimedialnych. Dzięki standardowym wymiarom kabinetu (500x500 mm), moduł C-CUBE U-Shield bezproblemowo łączy się zarówno w pionie, jak i w poziomie ze standardowymi panelami UPAD IV Pro U-Shield oraz elastycznymi panelami UPAD IV S-FLEX U-Shield. Taka kompatybilność pozwala przełamać ograniczenia płaskich ekranów i tworzyć immersyjne, wielowymiarowe konstrukcje, które podniosą prestiż każdej sceny czy przestrzeni targowej. Dzięki zastosowaniu technologii U-Shield firmy Unilumin ekran UPAD IV Pro C-CUBE wyróżnia się wyjątkową wytrzymałością oraz matową, antyrefleksyjną powierzchnią, która chroni go przed uszkodzeniami podczas częstego transportu i montażu. Obudowa wykonana z odlewu magnezowego waży zaledwie 6,3 kg, co czyni ją o około 30% lżejszą od tradycyjnych paneli eventowych. W praktyce znacząco zmniejsza to obciążenie konstrukcji oraz przyspiesza pracę ekipy technicznej podczas załadunku, transportu i montażu. Dzięki rozstawowi pikseli 1,9 mm i jasności na poziomie 1000 nitów, cała linia ekranów Unilumin UPAD IV Pro U-Shield gwarantuje najwyższy standard i zachwycającą jakość wyświetlania. Wykorzystanie karty odbiorczej NovaStar A10 oraz wysokiej częstotliwości odświeżania wynoszącej 7680 Hz pozwala uzyskać niezwykle ostry, pozbawiony migotania obraz, który zapewnia żywe kolory i bezbłędne odwzorowanie materiałów HDR, niezależnie od złożoności geometrycznej instalacji.

Link do produktu:

<https://rentalhouse.sqm.eu/pl/strona-glowna/2904-p19-unilumin-upad-iv-pro-c-cube-u-shield-kabinet.html>