

OMNITRONIC C-80A



DANE TECHNICZNE

Kategoria głośnika	Kolumna estradowa
Typ głośnika	Aktywny
Maks. SPL (dB; z 1m)	b.d.
Zakres częstotliwości (Hz)	50 ~ 20000 (-10dB)
Głośnik niskotonowy LF	1 x 8"
Głośnik wysokotonowy HF	1 x 1"
Kąt pokrycia (poziom/pion; °)	b.d.
Moc ciągła (W)	80
Moc szczytowa (W)	125
Szerokość (mm)	270
Wysokość (mm)	360
Głębokość (mm)	240
Złącza	2 x 3-pin XLR (In/Out)
Waga netto (kg)	8

OPIS PRODUKTU

C-80A to dwudrożny głośnik marki Omnitronic (Steinigke), który dysponuje 8-calowym przetwornikiem niskotonowym i 1-calowym tweeterem.

Omnitronic C-80A to aktywny głośnik, który bardzo dobrze działa w zakresie częstotliwości 50-20000Hz. Jego efektywność mierzona z 1 metra przy mocy 1 wata wynosi 90 decybeli. Wbudowany wzmacniacz dysponuje mocą ciągłą na poziomie 80W, przy szczytowej wartości 125W.

Użytkownik głośnika ma do dyspozycji dwa zbalansowane złącza XLR na tylnym panelu - wejście oraz wyjście. Obudowa wykonana jest z tworzywa ABS, a maskownica z metalu. Głośnik wyposażony jest również w funkcjonalny uchwyt montażowy, dzięki któremu można zainstalować sprzęt na ścianie.

Sprzęt dostępny jest w wypożyczalni SQM Rental House w kolorze białym. C-80A perfekcyjnie sprawdzi się jako zastosowanie PA.

Link do produktu:

<https://rentalhouse.sqm.eu/pl/speakers/316-omnitronic-c-80a.html>