

NAZWA PRODUKTU

APART CM4T-BL

OPIS

SQM Multimedia Support przedstawia pasywny głośnik sufitowy CM4T marki Apart Audio, który przystosowany jest do instalacji 100-woltowych. CM4T-BL koloru czarnego składa się z 4-calowego przetwornika szerokopasmowego o membranie powlekanej papierem. Nominalna impedancja głośnika to 16Ω.

Efektywność CM4T-BL plasuje się na poziomie 88 decybeli, gdzie maksymalny poziom ciśnienia akustycznego sięga 103dB. Sufitowy głośnik reprodukuje częstotliwości z zakresu od 90Hz do 19kHz.

Dla instalacji 100-woltowych, podczas nieintensywnej eksploatacji głośnika (np. podczas odtwarzania muzyki tła o nieznacznej głośności), producent zaleca ustawienie odczepów mocy transformatora na 1.5 lub 3W. Dla osiągnięcia najwyższego poziomu ciśnienia akustycznego dźwięku zalecane jest ustawienie odczepu na 6W.

Obudowa głośnika CM4T-BL wykonana jest ze stali, a materiałem maskownicy jest aluminium. Głośnik o stopniu ochrony IP50 odporny jest na zwiększony poziom wilgotności. Warto dodać, iż średnica otworu montażowego wynosi 105mm (przy średnicy zewnętrznej na poziomie 135mm). SQM Rental House poleca również Państwu głośnik CM4T w kolorze białym.

SPECYFIKACJA

Kategoria głośnika	Głośnik sufitowy
Typ głośnika	Pasywny
Maks. SPL (dB; z 1m)	103
Zakres częstotliwości (Hz)	90 ~ 19000 (-10dB)
Głośnik niskotonowy LF	1 x 4"
Kąt pokrycia (poziom/pion; °)	-/180
Średnica (mm)	135
Głębokość (mm)	74
Waga netto (kg)	0.725