

VDWALL LVP605

DANE TECHNICZNE



Rozdzielczość wejściowa (px×px)	1920x1080
Rozdzielczość wejściowa (px×px)	2048x1152
Rozdzielczość wejściowa (px×px)	2304x1152
Rozdzielczość wyjściowa (px×px)	1920x1200
Rozdzielczość wyjściowa (px×px)	1080x1920
Rozdzielczość wyjściowa (px×px)	2304x1152
Rozdzielczość wyjściowa (px×px)	1280x1024
Rozdzielczość wyjściowa (px×px)	1440x900
Rozdzielczość wyjściowa (px×px)	1600x1200
Rozdzielczość wyjściowa (px×px)	1024x768
Rozdzielczość wyjściowa (px×px)	2048x1152
Rozdzielczość wyjściowa (px×px)	1200x1600
Rozdzielczość wyjściowa (px×px)	2560x816
Rozdzielczość wyjściowa (px×px)	1366x768
Rozdzielczość wyjściowa (px×px)	1536x1536
Rozdzielczość wyjściowa (px×px)	1920x1080
Złącza	3 x BNC (Kompozyt)
Złącza	2 x DVI (Wyjście, 24+5-pin D-Sub)
Złącza	Terminal zaciskowy (Wyjście, głośniki)
Złącza	2 x BNC (Wejście/wyjście, SDI)
Złącza	1 x VGA (Wyjście, 15-pin D-Sub)
Złącza	1 x S-Video (4-pin, MiniDIN)
Złącza	2 x VGA (Wejście, 15-pin D-Sub)
Złącza	2 x DVI (Wejście/Loop, 24+5-pin D-Sub)

Złącza	1 x HDMI (Wejście)
Złącza	3 x BNC (Komponent)
Zasilanie	100-240V AC; 50/60Hz
Szerokość (mm)	483
Wysokość (mm)	66.75
Głębokość (mm)	313
Waga netto (kg)	3.2

OPIS PRODUKTU

VDWALL LVP605 to profesjonalny kontroler służący do m. in. bezpośredniej konfiguracji oraz monitorowania wyświetlanych treści na ekranie i ścianach LED.

Kontroler dysponuje trzema wejściami kompozytowymi na złączach BNC, po jednym wejściu komponentowym YPbPr (również na złączach BNC), HDMI, DVI, S-Video oraz wejściem i wyjściem SDI. Urządzenie obsługuje szereg rozdzielczości wyjściowych oraz wejściowych (z maksymalną na poziomie 2304x1152).

LVP605 jest sterowany za pomocą przycisków umieszczonych na urządzeniu lub przy pomocy komputera (poprzez port RS232 na złączu RJ45) i oprogramowania LVP605 Control. Kontroler oferuje wiele efektów oraz metod kontrolowania treści na ekranie LED - m. in. Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, Bypass, mozaika, efekt zamrożenia ekranu, czy też możliwość nałożenia dowolnego tekstu. LVP605 pozwala również na zmianę jasności, saturacji, skali szarości, jak i również wielu innych parametrów obrazu i dźwięku.

Polecany przez SQM Multimedia Support kontroler ma kompaktowe wymiary (483x66.75x313mm) oraz wagę na poziomie 3.2kg, a maksymalny pobór prądu nie przekracza 20W.

Link do produktu:

<https://rentalhouse.sqm.eu/pl/processors/48-vdwall-lvp605.html>