



NAZWA PRODUKTU

WORKPRO PA 60/2 USB/R

OPIS

SQM Multimedia Support proponuje wzmacniacz miksujący z wbudowanym odtwarzaczem audio PA 60 USB/R marki WorkPro. Wzmacniacz świetnie współpracuje z głośnikami o małej impedancji (minimum 8 omów) oraz instalacjami o dużej impedancji (25V, 70V oraz 100V). Moc ciągła wzmacniacza sięga 60W, a szczytowa wartość to 90W. Wbudowany odtwarzacz obsługuje pliki MP3/WMA.

Wzmacniacz dysponuje dwoma wejściami mikrofonowymi (XLR/6.3mm oraz XLR/DIN5), wejściem mikrofonowo-liniowym (XLR/6.3mm) i dwoma, niesymetrycznymi wejściami liniowymi (4 x RCA, AUX1 i AUX2). Na tylnym panelu widnieje także terminal dla dwużyłowych przewodów głośnikowych oraz zasilania awaryjnego 24V DC. Dostępne jest także wyjście dla przedwzmacniacza/wejście dla wzmacniacza mocy (zwarte gniazdo Pre Out/Amp In typu RCA) oraz wyjście służące do nagrywania (2 x RCA, Tape Out).

Przedni panel PA 60 USB/R pozwala na podłączenie mikrofonu z funkcją priorytetową (MIC 1) i wyposażone jest w LEDową diodę informującą o parametrach mocy wyjściowej. Na panelu widnieją również pokrętła do regulacji tonów niskich oraz wysokich, jak i również regulatory poziomu sygnału dla każdego z wejść oraz regulator ogólny Master. W celu odtworzenia plików należy podłączyć urządzenie zewnętrzne do gniazda karty SD/MMC lub USB-A (do 32GB). Odtwarzanymi multimediami można

NAZWA PRODUKTU

WORKPRO PA 60/2 USB/R

OPIS (CIAG DALSZY)

sterować poprzez 9-przyciskowy interfejs z ekranem LED.

WorkPro PA 60 USB/R przystosowany jest zarówno do eksploatacji jako urządzenie wolnostojące na podstawie, jak i do montażu w szafie rack (wysokość 2U).

SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości (Hz)	50 ~ 20000
Strefy	1
Stosunek sygnału do szumu	⩾60dB (mikrofon)
Stosunek sygnału do szumu	⩾75dB (linia)
Min. impedancja wyjściowa (Ω)	8
Moc ciągła (W)	60
Zasilanie	115/230V AC; 50/60Hz
Zasilanie	24V DC; 8A
Szerokość (mm)	430
Wysokość (mm)	88 (2U)
Głębokość (mm)	260
Złącza	4 x 3-pin XLR/F
Złącza	4 x RCA (Wejście AUX)
Złącza	Port USB
Złącza	Gniazdo na kartę SD/MMC
Złącza	2 x 6.3mm TRS
Złącza	2 x RCA (Wyjście Tape)
Złącza	Złącza zakręcane (COM, 8Ω, 25V, 70V, 100V)
Złącza	1 x DIN5/F

SPECYFIKACJA

Złącza	2 x RCA (Wyjście przedwzmacniacza/Wejście wzmacniacza mocy)
Waga netto (kg)	8