





NAZWA PRODUKTU

CHRISTIE BOXER 4K30

OPIS

Christie® Boxer 4K30 to profesjonalny projektor laserowy, który zachwyca czystą rozdzielczością 4K, jasnością na poziomie 29000 ANSI lumenów oraz solidną obudową.

Projektor wykorzystuje technologię 3DLP®, która zapewnia niezawodną i stałą jasność przez cały okres użytkowania projektora. Urządzenie oferuje również fantastyczną technologię Christie TruLife, która procesuje sygnał. 4K30 jest również znany z długiej żywotności lampy - sześć, 450W rtęciowych lamp NSH zapewnia nieskazitelną jakość obrazu przez 1500 godzin do 70% jasności początkowej.

Waga na poziomie 72.6 kg powoduje, że montaż i transport 4K30 wymaga tylko dwóch osób. Projektor wyposażony jest w wiele inteligentnych funkcji monitorowania, jak i również gwarantuje doskonałą łączność poprzez 1 port HDBaseT, 2 wejścia 12G-SDI i po jednym HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 oraz Christie Link Fiber.

Warto nadmienić, iż w specyfikacji podane są wymiary projektora bez ramy. Zestaw zawiera dedykowaną ramę Publitec Pegasus 5.0 dla 4K30, która jest wysoka na 543mm, głęboka na 1080mm, szeroka na 780mm i waży 36kg.

Polecany w 100% przez SQM Rental House projektor Christie® Boxer 4K30 to zdecydowanie najlepszy

NAZWA PRODUKTU

CHRISTIE BOXER 4K30

OPIS (CIAG DALSZY)

wybór podczas organizacji największych wydarzeń multimedialnych, które wymagają profesjonalizmu i niezawodności pod każdym kątem.

SPECYFIKACJA

Technologia	3DLP® 1.38" DMD
Rozdzielczość (px×px)	4096x2160
Źródło światła	6 x 450W NSH
Żywotność źródła światła (h)	1500
Jasność (ANSI lumen)	29000
Kontrast	2000:1
Głośność (dB)	49
Maks. pobór mocy (W)	3800
Szerokość (mm)	597
Zestaw zawiera	Rama Publitec Pegasus 5.0
Zestaw zawiera	Kabel zasilania
Wysokość (mm)	305
Głębokość (mm)	959
Złącza	1 x BNC (Wyjście audio, HDBaseT)
Złącza	2 x USB-A
Złącza	1 x Christie Link
Złącza	1 x DisplayPort (Wejście)
Złącza	1 x HDBaseT (Cat6e)
Złącza	2 x BNC (Wejście/wyjście, 3D Sync)

SPECYFIKACJA

Złącza	1 x Ethernet (RJ45)
Złącza	2 x BNC (Wejście, HD/3G/6G/12G SDI)
Złącza	1 x HDMI (Wejście)
Złącza	1 x XLR (3-pin, Keypad)
Złącza	1 x USB-B
Złącza	1 x GPIO (9-pin D-Sub)
Złącza	1 x RS232 (9-pin D-Sub)
Waga netto (kg)	72.6