

MIPRO ACT-848



DANE TECHNICZNE

Rodzaj urządzenia	Odbiornik
Częstotliwość operacyjna (MHz)	540 ~ 604 (UHF, 5F)
Pasma przenoszenia (Hz)	20 ~ 20000
THD (%)	0.03
Skuteczność	12dB \bar{V}
Stosunek sygnału do szumu	115dBA
Złącza	2 x RJ11 (Mipro-DVU)
Złącza	2 x XLR (3-pin, AES3, Wyjście cyfrowe)
Złącza	1 x XLR (3-pin, Wyjście symetryczne)
Złącza	1 x 6.3mm jack (Słuchawki)
Złącza	2 x Wordclock (BNC, Wejście/wyjście)
Tłumienie sygnałów lustrzanych (dB)	85
Szerokość (mm)	420
Wysokość (mm)	44.45 (1U)
Głębokość (mm)	245
Waga netto (kg)	2.6

OPIS PRODUKTU

SQM Rental House przedstawia profesjonalny odbiornik cyfrowy Mipro ACT-848. Wyposażony w dwie anteny czterokanałowy odbiornik pracuje w paśmie UHF 5F (540-604MHz), a odpowiedź częstotliwościowa to zakres od 20 do 20000 herców (-2dB). Pozostałe cechy, które wyróżniają 24-bitowy odbiornik, to niska latencja (2.7ms), częstotliwość próbkowania na poziomie 44.1kHz, czy też zniekształcenia harmoniczne wynoszące 0.03% (1kHz).

Na przednim panelu, podobnie jak w ACT-828, dostępny jest jack słuchawkowy o średnicy 6.3 milimetra z pokrętką regulacji poziomu głośności oraz cztery diody informujące o wybranym kanale. Następnie, umieszczone są cztery wyświetlacze fluorescencyjne - po jednym dla każdego kanału. Po prawej stronie od wyświetlaczy występują przyciski wyboru kanału, przycisk ACT synchronizujący odbiornik z nadajnikiem, czy też pokrętło funkcyjne.

Tylny panel oferuje dwa złącza antenowe TNC (50 $\bar{\Omega}$), sekcję wyjść i sekcję "cyfrową". Pierwsza z nich składa się z czterech, symetrycznych wyjść XLR (trójstykowych) oraz switcherów, dzięki którym możliwa jest zmiana trybu pracy między liniowym, a mikrofonowym. W sekcji "cyfrowej" dostępne są dwa złącza BNC synchronizujące urządzenia z sygnałem cyfrowym (Wordclock) oraz dwa wyjścia XLR dla cyfrowej transmisji audio. Pozostałe elementy tylnego panelu to, m. in., wejście/wyjście RJ11, dzięki którym można połączyć się z komputerem, złącze dla równoległego zasilania prądem stałym (12-15V), czy też efektywny wentylator.

Mipro ACT-848 mieści się w stalowej obudowie ważącej 2.6kg, której wymiary pozwalają na montaż w szafie lub półce rackowej (1U). SQM Multimedia Support poleca także nadajnik typu bodypack Mipro ACT-80T, czy też mikrofon ręczny Mipro ACT-80H, z którymi doskonale współgra czterokanałowy Mipro ACT-848.

Link do produktu:

<https://rentalhouse.sqm.eu/pl/accessories/999-mipro-act-848.html>