

BLACKMAGIC TERANEX MINI SDI TO HDMI 12G (SMART PANEL)



DANE TECHNICZNE

Kategoria	Konwerter
Wspierane rozdzielczości wideo	1080p23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60
Wspierane rozdzielczości wideo	525i59.94 NTSC; 625i50 PAL
Wspierane rozdzielczości wideo	1080p23.98/24/25/29.97/30
Wspierane rozdzielczości wideo	2K DCI 23.98/24/25p
Wspierane rozdzielczości wideo	4K DCI 23.98/24/25p
Wspierane rozdzielczości wideo	2160p23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60
Wspierane rozdzielczości wideo	720p50/59.94/60
Wspierane rozdzielczości wideo	1080i50/59.94/60
Wspierane rozdzielczości wideo	2K DCI 23.98/24/25PsF
Przestrzeń barw	4:2:2 / 4:4:4
Standard SDI	SMPTE 2082-10
Standard SDI	SMPTE 259M
Standard SDI	SMPTE 372M
Standard SDI	SMPTE 424M
Standard SDI	SMPTE 2081-1
Standard SDI	SMPTE 292M
Standard SDI	SMPTE 2082-1
Standard SDI	SMPTE 296M
Standard SDI	SMPTE 425M
Standard SDI	SMPTE 2081-10
Złącza	1 x HDMI (Wyjście)

Złącza	2 x BNC (Wejście/wyjście, 12G SDI)
Złącza	2 x XLR (3-pin, Wyjście audio analogowe lub AES/EBU, Wyjście Timecode)
Złącza	1 x Mini USB-B
Złącza	1 x Ethernet (RJ45 PoE+)
Szerokość (mm)	140
Wysokość (mm)	44.45 (1U)
Głębokość (mm)	170
Waga netto (kg)	0.58

OPIS PRODUKTU

Blackmagic Teranex Mini to seria wydajnych konwerterów - oferowany w SQM Rental House model to konwerter SDI to HDMI 12G wyposażony w uniwersalny panel sterujący Teranex Mini Smart Panel.

Teranex Mini SDI to HDMI 12G odpowiedzialny jest za konwersję sygnału 12G-SDI na sygnał HDMI w standardach wejściowych i wyjściowych od SDI (525i NTSC), przez standardy HD, 2K (na wejściu), 4K DCI, aż po standardy 2160p60 z dodatkowym wyjściem Loop 12G-SDI. Prócz wspomnianego wejścia i wyjścia 12G-SDI na złączach BNC, konwerter Blackmagic Teranex Mini wyposażony jest w wyjście HDMI 2.0 (z obsługą formatu do 2160p60), symetryczne wyjścia audio na złączach XLR (w trybie analogowym lub cyfrowym AES/EBU, w tym wyjście Timecode na prawym złączu). Konwerter dysponuje także portem Ethernetowym (RJ45) z możliwością zasilania PoE+, które jest alternatywą dla zasilania sieciowego.

Konwerter cechuje się także wyposażeniem w oprogramowanie odpowiedzialne za sterowanie chłodzeniem, dwustronną konwersją formatów, czy też re-clocking SDI.

Załączony do konwertera panel sterujący Blackmagic Teranex Mini Smart Panel umożliwia podgląd obrazu na żywo, timecode'u, kontrolę poziomów audio oraz formatu sygnału, jak i na konfigurację konwertera przy pomocy pokrętła oraz ergonomicznych przycisków.

Kompaktowe wymiary konwertera Blackmagic Teranex Mini umożliwiają montaż do trzech urządzeń na dedykowanej półce Blackmagic Teranex Mini Rack Shelf w racku 1U.

Link do produktu:

<https://rentalhouse.sqm.eu/pl/mixers/1484-blackmagic-teranex-mini-sdi-to-hdmi-12g-smart-panel.html>