

BLACKMAGIC MULTIVIEW 4 (SMART PANEL)



DANE TECHNICZNE

Kategoria	Monitoring audio/wideo
Wspierane rozdzielczości wideo	2K DCI 23.98/24/25p
Wspierane rozdzielczości wideo	2160p23.98/24/25/29.97/30
Wspierane rozdzielczości wideo	4K DCI 24p
Wspierane rozdzielczości wideo	720p50/59.94/60
Wspierane rozdzielczości wideo	1080i50/59.94/60
Wspierane rozdzielczości wideo	2K DCI 23.98/24/25PsF
Wspierane rozdzielczości wideo	1080p23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60
Wspierane rozdzielczości wideo	525i59.94 NTSC; 625i50 PAL
Wspierane rozdzielczości wideo	1080PsF23.98/24/25/29.97/30
Przestrzeń barw	YUV 4:2:2
Standard SDI	SMPTE 425M
Standard SDI	ITU-R BT.601
Standard SDI	SMPTE 259M
Standard SDI	SMPTE 424M-B
Standard SDI	ITU-R BT.656
Standard SDI	SMPTE 292M
Standard SDI	SMPTE 296M
Złącza	4 x BNC (Wyjście Loop, SD/HD/3G/6G-SDI)
Złącza	1 x Mini USB-B
Złącza	4 x BNC (Wejście, SD/HD/3G/6G-SDI 10-bit)
Złącza	1 x BNC (Wyjście HD/UHD)

Złącza	1 x HDMI (Wyjście)
Złącza	1 x Ethernet (RJ45 PoE+)
Szerokość (mm)	140
Wysokość (mm)	44.45 (1U)
Głębokość (mm)	170
Waga netto (kg)	0.58

OPIS PRODUKTU

MultiView 4 to urządzenie do monitorowania obrazu ze źródeł SD/HD/3G/6G-SDI amerykańskiej marki Blackmagic Design.

Blackmagic MultiView 4 umożliwia podpięcie czterech niezależnych źródeł na zsynchronizowanych 10-bitowych wejściach SDI (BNC), a następnie wyświetlenie obrazu na monitorze z wejściem HDMI (w tym 4K). Urządzenie obsługuje standardy wejściowe i wyjściowe od SDI (525i NTSC), przez standardy HD, 2K DCI, aż po standardy 4K DCI 24p i 2160p30. Niezależne porty pozwalają na mieszanie formatów, a wyjście Loop dla każdego z wejść umożliwia przesył sygnałów do dodatkowych urządzeń. Monitor wyposażony jest także w natywne wyjście multi-view UHD, czy też dwukanałowe mierniki dźwięku dla każdego z widoków.

Sprzęt konfigurowalny jest za pomocą portu Ethernet, który ponadto obsługuje protokół Blackmagic Smart Videohub 20x20 oraz PoE+ 48V DC, co jest alternatywą dla zasilania sieciowego.

Do urządzenia monitorującego dostępnego w SQM Rental House załącziliśmy panel sterujący Blackmagic Teranex Mini Smart Panel, który pozwala na podgląd obrazu na żywo, kontrolę poziomu audio oraz formatu sygnału, czy też na konfigurację Tally z przełącznikami ATEM.

Kompaktowe wymiary monitora AV Blackmagic MultiView 4 pozwalają na montaż w dedykowanej półce Blackmagic Teranex Mini Rack Shelf w racku 1U.

Link do produktu:

<https://rentalhouse.sqm.eu/pl/mixers/1493-blackmagic-multiview-4-smart-panel.html>