



PROLIGHTS ECLPROFILE CT+

DANE TECHNICZNE

Standard	RDM
Standard	DMX512
Typ diody	96 x Luxeon-C
Moc (W)	96 x 3
Częstotliwość błysku (min/max; Hz)	1/25
Temperatura barwowa (K)	2800-10000
Współczynnik oddawania barw (CRI)	93.7 (3200K)
Współczynnik oddawania barw (CRI)	97.6 (5600K)
Dimmer (%)	0~100 (16-bit, elektroniczny)
Złącza	2 x Neutrik powerCON TRUE1 (Wejście/wyjście)
Złącza	2 x Amphenol XLR (5-pin, Wejście/wyjście)
Stopień ochrony (IP)	IP20
Maks. pobór mocy (W)	270
Zasilanie	100-240V AC; 50/60Hz
Szerokość (mm)	264
Wysokość (mm)	259
Głębokość (mm)	539
Waga netto (kg)	7.9
Zestaw zawiera	1 x Mocowanie
Zestaw zawiera	1 x Filtr smugowy EclPrI
Zestaw zawiera	1 x Skrzydełka ograniczające
Zestaw zawiera	1 x Stalowe zawiesie linowe
Zestaw zawiera	1 x optyka EclPrI Zoom 15°-30°

Zestaw zawiera

Kabel zasilania

Zestaw zawiera

1 x Karabińczyk

OPIS PRODUKTU

Prolights EclProfile CT+ to elipsoidalny reflektor profilowy wyposażony w sześciokolorowe źródło światła LED Luxeon-C o mocy 96x3 W.

Urządzenie umożliwia miksowanie dowolnych kolorów z palety RGB, Royal Blue, Mint, PC Amber oraz dobór dowolnej barwy z palet RGB / CMY / HSI / XY oraz RAW. EclProfile CT+ oferuje ponadto niezwykle jasne światło białe ze zmienną temperaturą w przedziale od 2800 aż do 10000 Kelwinów z zaawansowaną korektą zieleni w trybie CCT!

Reflektor profilowy EclProfile CT+ cechuje się funkcjami teatralnymi, jak emulacja lampy wolframowej przy ściemnianiu, wirtualny filtr CTO (przekształcanie światła kolorowego na wolframowe), czy też studyjnymi – jak wyżej wspomniana korekta zieleni CCT. Reflektor może pochwalić się świetnymi współczynnikami oddawania barw CRI – 97.6 dla 5600 K oraz 93.7 dla 3200 K.

Prolights w modelu EclProfile CT+ zaproponowało także projekcję obrazów Gobo oraz liniowy kanał crossfade z dowolnej barwy białej na inny kolor. Urządzenie dysponuje ponadto elektroniczną funkcją przyciemniania w zakresie od 0 do 100% wraz z czterema trybami dimmera, czy funkcję stroboskopu w zakresie od 1 do 25 Hz.

EclProfile CT+ doposażyliśmy w wysokiej jakości zmienną optykę EclPrI Zoom 15°-30°, która umożliwia dokładną regulację szerokości wiązki światła.

Prócz szeregu fantastycznych funkcjonalności, jednostka ta jest ponadto przyjazna w obsłudze – urządzeniem można sterować przez 5-pinowe porty DMX/RDM na złączach Amphenol XLR (lub W-DMX (Wireless DMX) i CRMX (Lumen Radio)) lub za pomocą panelu sterowania umieszczonego na tylnej ścianie urządzenia. Reflektor umożliwia dodatkowo wybór między czterema trybami pracy wentylatora.

Reflektor EclProfile CT+ z optyką EclPrI Zoom oferuje szeroki zakres zastosowań – od produkcji telewizyjnych, przez premiery produktów, targi, po eventy typu wybieg mody, jak i wydarzenia teatralne oraz koncertowe.

Zobacz dostępny w SQM Rental House reflektor profilowy Prolights EclProfile CT+ w działaniu.

Link do produktu:

<https://rentalhouse.sqm.eu/pl/lights/1510-prolights-eclprofile-ct.html>