



Iiyama LH9852UHS-B1 4K

DANE TECHNICZNE

Kategoria	Monitor
Przekątna (cale)	98
Panel	S-IPS
Standard	UHD 4K
Rozdzielczość (px×px)	3840x2160
Szerokość powierzchni roboczej (mm)	2158.85
Wysokość powierzchni roboczej (mm)	1214.35
Wymiar ramki górnej / dolnej (mm)	17.2 / 17.2
Wymiar ramki lewej / prawej (mm)	17.2 / 17.2
Proporcje ekranu	16:9
Maks. jasność (cd/m ²)	500
Kąty widzenia (poziom/pion; °)	178/178
Złącza	2 x IR (Wejście/wyjście, 3.5mm jack)
Złącza	1 x Optyczne wyjście cyfrowe audio
Złącza	1 x VGA (Wejście, 15-pin D-Sub)
Złącza	1 x DVI-D (Wejście, 24+1-pin D-Sub)
Złącza	1 x Ethernet (RJ45)
Złącza	2 x RCA (Wejście audio)
Złącza	2 x RS232C (Wejście/wyjście, 3.5mm jack)
Złącza	2 x 3.5mm jack (Wejście/wyjście audio)
Złącza	2 x DisplayPort (Wejście/wyjście)
Złącza	2 x USB-A 2.0
Złącza	3 x HDMI (Wejście)
Złącza	Gniazdo OPS

Złącza	Terminal zaciskowy (Wyjście, głośniki)
Złącza	3 x RCA (Wejście komponentowe)
Szerokość bez podstawy (mm)	2193.2
Wysokość bez podstawy (mm)	1248.2
Głębokość bez podstawy (mm)	88.5
Waga netto (kg)	91.4
Zestaw zawiera	Kabel zasilania
Zestaw zawiera	Uchwyt ścienny Edbak XWB1
Zestaw zawiera	Pilot
Zestaw zawiera	Kabel HDMI - HDMI

OPIS PRODUKTU

Iiyama ProLite LH9852UHS-B1 to 98-calowy profesjonalny ekran do zastosowań digital signage, który cechuje się rozdzielczością 3840x2160 pikseli (4K UHD), kompatybilnością z mini-PC (poprzez gniazdo OPS) oraz niezawodnym trybem pracy przez 24/7.

Zastosowana w monitorze matryca S-IPS o matowym wykończeniu gwarantuje doskonałe odwzorowanie kolorów, co w połączeniu z jakością 4K na 98 calach oraz zastosowaniem wąskich ramek z serii Slim (16 milimetrów) daje doskonały efekt wizualny. Powyższe również powodują, że LH9852UHS-B1 świetnie sprawdzi się do tworzenia ścian wideo (daisy chain). Monitor obsługuje także funkcję Picture-in-Picture.

98-calowy profesjonalny monitor wyposażono w szereg portów cyfrowych oraz analogowych. Do analogowych wejść sygnału należy między innymi port VGA (maksymalnie obsługujący jakość Full HD przy 60Hz), wejście kompozytowe oraz komponentowe. Z cyfrowych wejść sygnału mamy do wyboru port DVI-D (również o maksymalnej rozdzielczości 1920x1080 pikseli), trzy porty HDMI (4K przy 60Hz) oraz wejście DisplayPort (4K przy 30Hz). Za pomocą wyjścia DP możliwa jest konfiguracja daisy chain. Panel można kontrolować przez sieć LAN, gniazdo RS232, czy kompatybilny ze standardem OPS mini komputer.

Zawartość multimedialną można wyświetlać zarówno w orientacji poziomej, jak i pionowej. Dzięki otworom montażowym VESA o rozstawie 800x500mm urządzenie można zainstalować na stojaku lub na uchwycie ściennym.

Wypożycz profesjonalny monitor Iiyama LH9852UHS-B1 do zastosowań digital signage już dziś w SQM Rental House!

Link do produktu:

<https://rentalhouse.sqm.eu/pl/lcd-oled/1592-iiyama-lh9852uhs-b1-4k.html>