biuro@sqm.eu

P2.06 / MODULED / KABINET OUTER CURVED



DANE TECHNICZNE

Rozstaw pikseli (mm)	2.06
Technologia	True Black SMD1010
Szerokość kabinetu (mm)	496
Wysokość kabinetu (mm)	496
Głębokość kabinetu (mm)	58
Krzywizna (°)	45
Rozdzielczość (px×px)	240x240
Maks. pobór mocy na kabinet (W)	180
Kąty widzenia (poziom/pion; °)	160/160
Serwisowanie	Przód / Tył
Częstotliwość odświeżania (Hz)	1920-3840
Maks. jasność (cd/m²)	≥1000
Stopień ochrony (IP)	IP20
Zastosowanie	wewnątrz
Waga netto (kg)	7.8

OPIS PRODUKTU

Zakrzywiony na zewnątrz ekran moduLED P2.06 to unikatowy wariant standardowego kabinetu, który również dostosowany jest do pracy z systemami ram modułowych (55/62 mm) przeznaczonych do budowy ekologicznych stoisk targowych.

Główną różnicą w porównaniu do zwykłego kabinetu jest konstrukcja - w tym modelu zastosowano krzywiznę o wartości 45°, dzięki czemu możliwe jest zbudowanie okręgu LED już z 8 kabinetów !

Podobnie, jak w przypadku standardowego ekranu moduLED P2.06, również ten model montowano sposobem True Black SMD1010 (1x1 mm), rozstaw pikseli wynosi 2.06 mm, a rozdzielczość natywna to 240x240 pikseli.

Wymiary zakrzywionego na zewnątrz moduLED również wynoszą 496x496 mm, a głębokość - 60 milimetrów. Jest to ekran LED kompatybilny z ramami systemów targowych o wymiarach 55 lub 62 mm. Ten model także bezproblemowo można serwisować od frontu, dzięki czemu nie jest potrzebny demontaż całej konstrukcji na potrzeby konserwacji pojedynczego modułu, karty, jak i zasilacza. Ekran moduLED poprowadzony po łuku waży 7.8kg. Maksymalny pobór prądu na jeden kabinet to ~180W, co daje ~730W na m².

Postaw na nasz ekran moduLED P2.06 i stwórz wymarzoną konstrukcję LED na swoim stoisku targowym!

Wypożyczaj samodzielnie na rentalhouse.sqm.eu

© Copyright 2026 - SQM Multimedia Solutions

Link do produktu:
https://rentalhouse.sqm.eu/pl/indoor/1639-p206-moduled-kabinet-outer-curved.html

© Copyright 2026 - SQM Multimedia Solutions