



BLACKMAGIC HDMI-SDI 4K MINI CONVERTER

DANE TECHNICZNE

Kategoria	Konwerter
Standard SDI	SMPTE ST-2081
Standard SDI	SMPTE 259M
Standard SDI	SMPTE 372M
Standard SDI	SMPTE 425M
Standard SDI	ITU-R BT.601
Standard SDI	SMPTE 292M
Standard SDI	SMPTE 296M
Standard SDI	SMPTE 424M-B
Standard SDI	ITU-R BT.656
Wspierane formaty HDMI	525i23.98/29.97 NTSC
Wspierane formaty HDMI	1080i50/59.94/60
Wspierane formaty HDMI	2160p23.98/24/25/29.97/30
Wspierane formaty HDMI	625i25 PAL
Wspierane formaty HDMI	720p50/59.94/60
Wspierane formaty HDMI	1080p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
Wspierane formaty HDMI	4K DCI p24
Złącza	1 x Mini USB-B
Złącza	2 x BNC (Wyjście SDI)
Złącza	1 x HDMI (Wejście)
Złącza	2 x 6.3mm jack [Symetryczne wejście audio: L (Analog lub cyfrowe AES/EBU) & R (Analog)]
Szerokość (mm)	114.25

Wysokość (mm)	23
Głębokość (mm)	92.27
Waga netto (kg)	0.198

OPIS PRODUKTU

Blackmagic HDMI to SDI 4K to perfekcyjne rozwiązanie w przypadku chęci uzyskania niezakłóconego sygnału o rozdzielczości 4K DCI przy 24p z urządzenia wyposażonego w wyjście HDMI do sprzętu z wejściem SDI. Mini-konwerter Blackmagic zajmie się bezproblemową konwersją każdego sygnału - od SD, HD i Ultra HD, po 3G i 6G-SDI.

Sprzęt dysponuje jednym wejściem HDMI, poprzez które wysyłany jest także sygnał audio. Sygnał ten można jednak rozdzielić poprzez analogowe wejścia na symetrycznych, 6.3-milimetrowych jackach lub cyfrowe wejście AES/EBU. Po drugiej stronie dostępne są dwa wyjścia SDI, złącze Mini-B USB (które służy do połączenia się z komputerem) oraz gniazdo zasilania DC (12V).

Mini-konwerter obsługuje także konwersję w dół (do HD). Wazący niecałe 200 gramów wszechstronny sprzęt pobiera ok. 4.5 wata mocy.

Zachęcamy Państwa do sprawdzenia dostępności konwertera HDMI - SDI 4K w SQM Rental House!

Link do produktu:

<https://rentalhouse.sqm.eu/pl/accessories/198-blackmagic-hdmi-sdi-4k-mini-converter.html>