

APART CM6T

DANE TECHNICZNE

Kategoria głośnika	Głośnik sufitowy
Typ głośnika	Pasywny
Maks. SPL (dB; z 1m)	105
Zakres częstotliwości (Hz)	60 ~ 20000 (-10dB)
Głośnik niskotonowy LF	1 x 6.5"
Głośnik wysokotonowy HF	1 x 1"
Kąt pokrycia (poziom/pion; °)	-/180
Średnica (mm)	205
Głębokość (mm)	75
Waga netto (kg)	1.4

OPIS PRODUKTU

CM6T to dwudrożny głośnik naścienny marki Apart Audio (Biamp), który składa się z 6.5-calowego przetwornika niskotonowego z membraną polipropylenową i tweetera o średnicy 1 cala. Pasywny głośnik przeznaczony jest do instalacji 100-woltowych. Impedancja znamionowa sprzętu to 16 omów.

Poziom SPL wygenerowany z 1 metra z sygnałem o mocy 1 wata (efektywność) wynosi 87dB. Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego dźwięku sięga 105dB.

Obudowa głośnika zbudowana jest z tworzywa ABS, a maskownica z aluminium, dzięki czemu wzmożona jest ochrona przed wilgotnością. Stopień ochrony CM6T to IP54.

Średnica otworu montażowego głośnika wynosi 186mm, a jego system montażowy pozwala na łatwą instalację. Głośnik Apart Audio CM6T w kolorze białym jest idealnym rozwiązaniem w przypadku odtwarzania muzyki tła.

Link do produktu:
https://rentalhouse.sqm.eu/pl/naglosnienie/267-apart-cm6t.html

© Copyright 2024 - SQM Multimedia Solutions