LIVESTREAM BROADCASTER V1







DANE TECHNICZNE

Przepływność	446Kb/s (Normal)
Przepływność	1.6Mb/s (High)
Przepływność	198Kb/s (Mobile)
Przepływność	646Kb/s (Medium)
Przepływność	2.3Mb/s (HD)
Złącza	1 x 3.5mm jack
Złącza	1 x USB-A
Złącza	1 x Ethernet (RJ45)
Złącza	1 x HDMI
Zasilanie	DC 12V/1.0A

OPIS PRODUKTU

Livestream Broadcaster V1 to narzędzie, które pozwala na udostępnienie obrazu wideo na żywo w formacie HD.

Do dyspozycji użytkownika jest złącze HDMI, poprzez które można podłączyć kamerę. Następnie materiał może zostać udostępniony na kilka sposobów:

- poprzez złącze RJ45 (Ethernet 10/100Mb/s); - przez modem 3G/4G, który podłączony jest do wejścia USB; - przez standard Wi-Fi 802.11b/g/n w paśmie 2.4GHz.

Na tylnym panelu dostępne jest także 3.5-milimetrowe gniazdo wejściowe audio oraz wejście na 12-woltowy zasilacz DC. Użytkownik steruje wyborem parametrów za pomocą joysticka i przycisku, które umieszczone są na przednim panelu, obok ekranu LED.

Broadcaster V1 oferuje pięć presetów przepływności strumienia (od 198Kb/s do 2.3Mb/s) z możliwością wyboru jednego z dwóch trybów przesyłu:

- Adaptacyjnego (Adaptive), który dopasuje odpowiednią przepływność w zależności od jakości połączenia internetowego; - Stałego (Fixed), który utrzymuje ustaloną jakość przez cały czas trwania transmisji - wymagane jest w tym wypadku stałe i bardzo dobre jakościowo połączenie internetowe.

SQM Multimedia Support poleca sprzęt Livestream Broadcaster V1 w stu procentach - jest on gwarancją jakości i niezawodności podczas strumieniowania na żywo.

Link do produktu:
https://rentalhouse.sqm.eu/pl/akcesoria-wideo/327-livestream-broadcaster-v1.html

© Copyright 2024 - SQM Multimedia Solutions