



BEHRINGER EUROLIVE B212D

DANE TECHNICZNE

Kategoria głośnika	Kolumna estradowa
Typ głośnika	Aktywny
Maks. SPL (dB; z 1m)	125
Zakres częstotliwości (Hz)	65 ~ 20000 (-10dB)
Głośnik niskotonowy LF	1 x 12"
Głośnik wysokotonowy HF	1 x 1.35"
Kąt pokrycia (poziom/pion; °)	b.d.
Moc ciągła (W)	345 (280 LF + 65 HF)
Moc szczytowa (W)	550 (450 LF + 100 HF)
Złącza	1 x 6.3mm XLR/F (In); 1 x 6.3mm TRS (In); 1 x XLR/M (Out)
Szerokość (mm)	345
Wysokość (mm)	550
Głębokość (mm)	270
Waga netto (kg)	14.5

OPIS PRODUKTU

Behringer EUROLIVE B212D to kolejna, dwudrożna kolumna aktywna z szerokiej gamy głośników dostępnych w SQM Rental House. B212D wyposażony jest w 12-calowy głośnik niskotonowy, który zapewnia głęboki bas, i ciśnieniowy driver o aluminiowej membranie i rozmiarze 1.35". Moc znamionowa RMS wzmacniacza Behringer klasy D to ok. 345W (z proporcją 280W dla sekcji niskotonowej i 65W dla wysokotonowej), z maksymalną mocą (peak) wynoszocą 550W. Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego to 125 decybeli.

B212D wyposażony jest zintegrowany procesor dźwięku. Na tylnym panelu dostępne jest wyjście XLR oraz dwa, serwo-zbalansowane wejścia - 6.3-milimetrowe XLR i 6.3-milimetrowe TRS. Sprzęt wyposażony jest także w wewnętrzny zasilacz impulsowy, który cechuje się świetną odpowiedzią transjentową. Do dyspozycji użytkownika jest także dedykowany, dwupasmowy equalizer.

Trapezoidalny kształt obudowy pozwala zarówno na aplikację B212D na statywie, jak i na podłodze (w postaci monitora podłogowego). Komponenty o wysokiej jakości i wytrzymała konstrukcja gwarantują, że Behringer B212D nie zawiedzie w najważniejszych momentach.

Link do produktu:
https://rentalhouse.sqm.eu/pl/naglosnienie/394-behringer-b212d-active-speaker.html

© Copyright 2024 - SQM Multimedia Solutions