NAZWA PRODUKTU

KRK SYSTEMS RP6 G3

OPIS

SQM Rental House przedstawia aktywny monitor bliskiego pola Rokit Powered G3 od KRK Systems. Studyjna, dwudrożna kolumna wyposażona jest w 6-calowy przetwornik niskotonowy wykonany z włókna aramidowego oraz 1-calową kopułkę typu soft-dome. Przetworniki są ekranowane magnetycznie.

RP6 G3 dysponuje wzmacniaczem o 73 watach mocy - 48 watów przeznaczonych jest dla kanału niskotonowego, a 25 watów dla kanału wysokotonowego. Częstotliwość podziału zwrotnicy sięga 2300Hz, a monitor reprodukuje częstotliwości z zakresu od 38 do 35000Hz. Wzmacniacz klasy AB osiąga ponadto wartość 107dB maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego dźwięku.

Tylny panel kolumny Rokit 6" wyposażony jest w niezbalansowane gniazdo RCA (7kΩ) oraz zbalansowane, 6.3-milimetrowe TRS oraz 3-stykowe XLR (10kΩ). Prócz gniazd dostępne są także trzy pokrętła - jedno do skokowego ustawienia niskich tonów (-2, -1, 0, 1dB), drugie do tonów wysokich (-2, 1, 0, 2dB) oraz trzecie do ogólnej głośności systemu (-30, -6, 0, 3, 6dB).

Solidna, aczkolwiek lekka obudowa monitora wykonana jest z płyty MDF. Całość waży 8.8 kilogramów.

SPECYFIKACJA

Kategoria głośnika	Kolumna estradowa
Typ głośnika	Aktywny
Maks. SPL (dB; z 1m)	107
Zakres częstotliwości (Hz)	38 ~ 35000 (-10dB)
Głośnik niskotonowy LF	1 x 6"
Głośnik wysokotonowy HF	1 x 1"
Kąt pokrycia (poziom/pion; °)	b.d.
Moc ciągła (W)	73 (48 LF + 25 HF)
Szerokość (mm)	224
Wysokość (mm)	330
Głębokość (mm)	276
Złącza	1 x RCA
Złącza	1 x 3-pin XLR/F
Złącza	1 x 6.3mm TRS
Waga netto (kg)	8.8