biuro@sqm.eu



DJI OSMO MOBILE 2

DANE TECHNICZNE

Kategoria	Gimbal
Oś X - Pochył (°)	±155
Oś Y - Panorama (°)	±160
Oś Z - Rotacja (°)	-90/70
Złącza	Port MicroUSB
Szerokość (mm)	72
Wysokość (mm)	295
Głębokość (mm)	113
Waga netto (kg)	0.485

OPIS PRODUKTU

DJI Osmo Mobile 2 to gimbal przystosowany do stabilizacji obrazu smartfonów o szerokości z zakresu 58.6 - 85 milimetrów i głębokości nieprzekraczającej 8.9 milimetra.

Ważący niecałe 0.5 kilograma Osmo Mobile 2 to sprzęt perfekcyjnie podążający za każdym ruchem - dzięki wbudowanym czujnikom, system ActiveTrack po wybraniu odpowiedniego trybu rozpocznie inteligentne śledzenie scenerii, gwarantując tym samym pełną stabilizację. Sprzęt obsługuje tryby Timelapse, Motionlapse, Hyperlapse, czy też tryb Slow-mo i Zoom Control. Dodatkowo, gimbal jest zgodny z modułem Bluetooth 4.0.

Takimi funkcjami jak zoom można sterować również za pomocą joysticka umieszczonego na głównym panelu gimbala. Dostępne są także przyciski zasilania/wyboru trybu oraz przycisk nagrywania. O stanie naładowania wbudowanej baterii litowo-jonowej o pojemności 2600mAh informują estetyczne diody LED, a samo urzędzenie ładuje się poprzez umieszczone na boku gniazdo MicroUSB. Wg specyfikacji producenta, ładowanie gimbala zajmuje ok. 2 godzin, a bateria pozwala na ok. 15 godzin eksploatacji.

Osmo Mobile 2 pobiera średnio 1.2 wata mocy i potrafi w pełni kontrolować 120-stopniowy ruch w ciągu sekundy. Pełen zakres ruchu panoramicznego (wokół osi Y) wynosi od -160 do 160°, zakres pochylenia (wokół osi Y i w horyzontalnym położeniu smartfona) sięga ±155 stopni, a rotacja wokół osi Z jest możliwa od -90 do 70°.

Dostępny w SQM Rental House kompozytowy stabilizator DJI Osmo Mobile 2 w pełni wykorzystuje swoją funkcjonalność z dedykowaną aplikacją DJI GO.

Link do produktu:
https://rentalhouse.sqm.eu/pl/statywy-uchwyty/933-dji-osmo-mobile-2.html

© Copyright 2024 - SQM Multimedia Solutions