biuro@sqm.eu









MONITOR AUDIO C280-IDC

DANE TECHNICZNE

Kategoria głośnika	Głośnik sufitowy
Typ głośnika	Pasywny
Maks. SPL (dBA; z 1m)	111.6
Zakres częstotliwości (Hz)	50 ~ 30000 (-10dB)
Głośnik niskotonowy LF	1 x 8" C-CAM
Głośnik wysokotonowy HF	1 x 1" C-CAM
Głośnik wysokotonowy HF	1 x 4" C-CAM RST
Kąt pokrycia (poziom/pion; °)	b.d.
Średnica (mm)	285
Głębokość (mm)	161
Waga netto (kg)	3.42

OPIS PRODUKTU

C280-IDC to trójdrożny głośnik sufitowy marki Monitor Audio z serii RX, który wyposażony jest w 8-calowy przetwornik niskotonowy C-CAM, 4-calowy, odwrócony przetwornik średniotonowy C-CAM RST oraz 1-calowy, złocony przetwornik wysokotonowy C-CAM - ostatnie dwa przetworniki wchodzą w skład ruchomego modułu IDC.

Konstrukcja głośnika C280-IDC, którego maksymalne ciśnienie akustyczne dźwięku wynosi 111.6dBA, gwarantuje głęboki poziom basu, wysoką moc oraz wydajność. C280-IDC wymaga wzmacniacza o zalecanej mocy w zakresie 30 do 120 watów. Głośnik oferuje zmianę poziomu tonów wysokich w zakresie od -3dB do +3dB oraz switcher do zmiany parametru poziomu niskich tonów.

Średnica ogólna głośnika to 285mm, gdzie średnica otworu wycięcia wynosi 247mm. Głębokość C280-IDC (łącznie z grillem) wynosi 161mm, a głębokość montażowa 157mm. Głośnik waży zaledwie 3.42kg i posiada uchwyty mocujące typu Tri-Grip.

Link do produktu:
https://rentalhouse.sqm.eu/pl/naglosnienie/960-monitor-audio-c280-idc.html

© Copyright 2024 - SQM Multimedia Solutions